



TP-Link TL-SG3428X | Switch | JetStream, 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+, L2+



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg3428x-switch-jetstream-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-l2>

Price: **1.291,71 zł** gross / 1.050,17 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJMGRLPN

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 – 90%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	440 mm
Profundidad	180 mm
Funciones de LAN virtual	VLAN privada
Memoria intermedia de paquetes	12 MB
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Montaje en rack	Yes
Sin ventilador	Yes
Consumo de energía (max)	23.6 W
Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)	Yes
Funciones de IPv4 e IPv6	Lista de control de acceso (ACL) IPv4/IPv6
Limitar tasa	Yes
Tipo de autenticación	AAA
MIB, soporte	Y
Puerto de consola	RJ-45/Micro-USB
Rango de medición de humedad	10 – 90%
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	Yes
Capacidad de conmutación	128 Gb/s

Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.3ab
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Protección contra loops	Yes
Protección y filtrado BPDU	Yes
Autenticación	VLAN de invitados
Inspección ARP	Yes
Detección de enlace de activación	Yes
Soporte SSH/SSL	Yes
Número de VLANs	4000
Protocolo de árbol de expansión	Yes
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	Yes
Control de transmisión de tormentas	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Disipación del calor	80.52 Unidad térmica británica por hora
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Adición de vínculos	Yes
Protocolos de gestión	SNMPv1/v2c/v3, SNTTP
Administrado a través de la nube	Yes
IGMP	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4
Administración basada en web	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Espejo de puertos	Yes
Tramas Jumbo	9000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	16000 entries
Rutas IPv4	48
Rutas IPv6	48
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Número de rutas estáticas	48
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	24
Registro de eventos en sistema	Yes
Características de DHCP	Cliente DHCP
Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD)	Y
Guardar y remitir	Yes
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Toma de corriente AC
Capa del interruptor	L2+/L3
Vinculación de puertos IP-MAC	Yes
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Enrutamiento basado en políticas	Yes

Multidifusión, soporte	Yes
Ruta estática	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	24