



TP-Link TL-SG3452 | Switch | JetStream, 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, L2, administrado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sg3452-switch-jetstream-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-l2-administrado>

Price: **1.617,56 zł** gross / 1.315,09 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHKNERMLOI

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, RoHS
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 – 90%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	44 mm
Ancho	440 mm
Profundidad	220 mm
Funciones de LAN virtual	VLAN basado en el puerto
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Sin ventilador	Yes
Consumo de energía (max)	34.86 W
Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)	Yes
Funciones de IPv4 e IPv6	Lista de control de acceso (ACL) IPv4/IPv6
Tipo de autenticación	AAA
MIB, soporte	Y
Puerto de consola	RJ-45/Micro-USB
Rango de medición de humedad	10 – 90%
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	Yes
Capacidad de conmutación	104 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.1D

Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
Protección contra loops	Yes
Protección y filtrado BPDU	Yes
Autenticación	Autenticación basada en MAC
Inspección ARP	Yes
Soporte SSH/SSL	Yes
Memoria Flash	32 MB
Número de VLANs	4000
Protocolo de árbol de expansión	Yes
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	Yes
Control de transmisión de tormentas	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Disipación del calor	118.94 Unidad térmica británica por hora
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Estante de montaje	Yes
Soporte VLAN	Yes
Adición de vínculos	Yes
Protocolos de gestión	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Administrado a través de la nube	Yes
IGMP	Yes
Ruteo de IP	Yes
Administración basada en web	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Espejeo de puertos	Yes
Tramas Jumbo	9000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	16000 entries
Rutas IPv4	48
Rutas IPv6	48
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Memoria interna	256 MB
Cantidad de ranuras del módulo SFP	4
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	48
Registro de eventos en sistema	Yes
Características de DHCP	Cliente DHCP
Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD)	Y
Guardar y remitir	Yes
Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2+
Vinculación de puertos IP-MAC	Yes
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Enrutamiento basado en políticas	Yes

Multidifusión, soporte	Yes
Ruta estática	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	48