



TP-Link TL-SL2428 | Switch | 24x RJ45 100Mb/s, 4x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Rack, Managed



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sl2428-switch-24x-rj45-100mb-s-4x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-rack-managed>

Price: **470,60 zł** gross / 382,60 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOQIRMMML

Full product description

Gigabit Smart Switch

TP-Link TL-SL2428 es un conmutador de red Gigabit Smart equipado con 24 puertos Fast Ethernet 10/100 Mbps RJ45, 4 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps RJ45 y 2 ranuras combo SFP. El equipo cuenta con amplias características de seguridad de tráfico de red, incluido el apoyo a la VLAN 802.1Q y, además, Seguridad de Puertos y Control de Tormentas, que aseguran eficazmente la red local. La gestión conveniente se lleva a cabo a través de un navegador web, línea de comandos y protocolos SNMP y RMON. Con QoS (L2/L3/L4) y IGMP snooping, el dispositivo optimiza las transmisiones de voz y vídeo. TL-SL2428 es una solución rentable para las pequeñas y medianas empresas.



Función de calidad de servicio

Para una mejor transmisión de audio, datos y vídeo a través de la red, el dispositivo utiliza la función avanzada de QoS. El administrador de la red puede priorizar el tráfico de la red, como las direcciones IP individuales, las direcciones MAC, los puertos TCP o UDP, de modo que las transmisiones de audio y vídeo sean fluidas, claras y sin retrasos, y el soporte de VLANs dedicadas hace que las transmisiones de voz sean más fluidas y eficientes.



Funciones de la segunda capa

Los conmutadores TL-SL2428 están equipados con una serie de funciones de gestión del tráfico de segunda capa, como el soporte de VLAN 802.1Q, el aislamiento de puertos, la duplicación de puertos, STP/RSTP/MSTP, la agregación de puertos y el control de flujo 802.3x, que aumenta el número de aplicaciones posibles. También hay disponibles funciones de mantenimiento como la detección de conexiones en bucle, el diagnóstico de cables y el IGMP snooping. El IGMP snooping permite la transmisión inteligente de multidifusión sólo a suscriptores específicos, y el IGMP throttling & filtering restringe efectivamente el acceso a las transmisiones de multidifusión a usuarios no autorizados.



Amplias opciones de gestión

TL-SL2428 es un dispositivo fácil de usar y administrar. El hardware ofrece muchas opciones de gestión intuitivas en un entorno fácil de usar, como la interfaz gráfica de usuario y la interfaz de línea de comandos CLI.

