



TP-Link TL-SL2428P | Switch | 24x RJ45 100Mb/s PoE+, 4x RJ45 1000Mb/s, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-sl2428p-switch-24x-rj45-100mb-s-po-e-4x-rj45-1000mb-s-250w>

Price: **1.305,57 zł** gross / 1.061,44 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJNHRMMGI

Full product description

Smart JetStream Switch, 24 puertos de 10/100 Mb/s + 4 Gigabit, con 24 PoE +

El TP-Link TL-SL2428P PoE Smart Switch está equipado con 24 puertos RJ45 10/100MB/s, 4 puertos 10/100/1000MB/s y 2 ranuras combinadas Gigabit SFP. Los 24 puertos RJ 45 10/100MB/s son compatibles con los estándares 802.3at/af (PoE+) con un presupuesto total de potencia PoE de 250W. El conmutador proporciona OoS de alto rendimiento y de nivel empresarial. El rendimiento de la red troncal de conmutación es de 12,8 GB/s y la tasa de reenvío de paquetes es de 9,52 ml paquetes por segundo.



Alto nivel de seguridad

El TL-SL2428P presenta un alto nivel de seguridad de la red a través de la protección de los puertos mediante la vinculación IP/IPv6-MAC y la protección DoS. Las ACLs diferencian el acceso a ciertos servicios corporativos; los clientes que soportan 802.1x son autenticados por un servidor RADIUS, los clientes sin 802.1x acceden a ciertos recursos a través de una VLAN de invitados.



Funciones avanzadas de QoS

Para integrar los servicios de voz, datos y vídeo en una sola red, el conmutador aplica amplias políticas de calidad de servicio. Los administradores pueden priorizar el tráfico en función de varias medidas, como la prioridad del puerto, la prioridad 802.1P y la prioridad DSCP, para garantizar que la voz y el vídeo sean siempre claros, fluidos y sin interrupciones. Si se combina con la VLAN de voz que admite el conmutador, las aplicaciones de voz funcionarán con mucha más fluidez.



Compatible con IEEE 802.3at / af Power over Ethernet

El TL-SL2428P admite 24 puertos PoE compatibles con IEEE 802.3af/at y tiene una capacidad de potencia total de 250W para alimentar cualquier dispositivo de alimentación compatible con 802.3af/at. El TL-SL2428P es una opción eficiente y rentable para trabajar con puntos de acceso inalámbricos, cámaras de vigilancia, teléfonos IP y otros dispositivos habilitados para PoE. Todo esto significa que no hay necesidad de cables. El TL-SL2428P es ideal para el uso flexible de PoE para implementar cámaras de vigilancia de red inalámbricas o basadas en IP.