



TP-Link TL-SM311LM | SFP módulo | 1,25Gb/s, LC/UPC, 850nm, Multimodo



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/tp-link-tl-sm311lm-sfp-modulo-125gb-s-lc-upc-850nm-multimodo>

Price: **69,40 zł** gross / 56,42 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRIRMMIQ

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC, CE
Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
CD-ROM, tipo de interfaz	mini-GBIC/SFP
Altura	12.9 mm
Ancho	55.4 mm
Profundidad	13.7 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 80 °C
Certificados de conformidad	RoHS
Rango máximo de transferencia de datos	1250 Mb/s
Peso del paquete	110 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Diámetros de fibra de cable soportado	50/125
Máxima temperatura	70 °C
Código de Sistema de Armomización (SA)	85369010
Estándares de red	IEEE 802.3z
Intervalo de temperatura operativa	0 - 70 °C
Profundidad del paquete	207 mm
Altura del paquete	38 mm
Temperatura mínima de operación	0 °C
Ancho del paquete	38 mm
Manual de usuario	Yes

Conector fibra óptica	LC (UPC)
Fibra multi-modo (MMF) compatible	Yes
Fibra de un modo (SMF) compatible	No
Longitud de onda	850 nm
Color del producto	Metálico
Distancia de transferencia máxima	550 m

Full product description

Módulo de fibra óptica multimodal MiniGBIC TL-SM311LM

El módulo de fibra óptica TLSM311LM cumple con los requisitos de la LAN y está diseñado para aumentar el rango de transferencia de los conmutadores inteligentes y manejables a varios o incluso decenas de kilómetros. Dependiendo de la demanda y con el fin de reducir los costos, los usuarios pueden renunciar o elegir elementos para ser utilizados en los módulos de fibra óptica. El dispositivo utiliza el estándar IEEE 802.3z y su velocidad de transmisión puede ser de 1,25 Gb/s. El módulo coopera con los interruptores TP-Link que tienen ranuras Gigabit SFP.

