



TP-Link TL-SM311LS | SFP módulo | 1,25Gb/s, LC/UPC, 10km, 1310nm, Single modo



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/tp-link-tl-sm311ls-sfp-modulo-125gb-s-lc-upc-10km-1310nm-single-modo>

Price: **60,87 zł** gross / 49,49 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRJRMMP

Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
CD-ROM, tipo de interfaz	mini-GBIC
Altura	12.9 mm
Ancho	55.4 mm
Profundidad	14.6 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 85 °C
Certificados de conformidad	CE
Rango máximo de transferencia de datos	1250 Mb/s
Peso del paquete	110 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Diámetros de fibra de cable soportado	9/125 µm
Estándares de red	IEEE 802.3z
Guia del usuario IFU	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 70 °C
Profundidad del paquete	207 mm
Altura del paquete	38 mm
Ancho del paquete	38 mm
Hot-swap	Yes
Marca compatible	msa_compliant
Conector fibra óptica	LC
Sistema de dúplex	Full

Fibra de un modo (SMF) compatible	Yes
Longitud de onda	1310 nm
Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM)	Yes
Color del producto	Plata
Distancia de transferencia máxima	20000 m
Compatibilidad con Hot-Plug	Yes
Tipo de transceptor SFP	LX
Tecnología de fibra de cableado ethernet	1000BASE

Full product description

Módulo de fibra óptica monomodo MiniGBIC TL-SM311LS

El módulo de fibra óptica TISM311LS cumple con los requisitos de la LAN y está diseñado para aumentar el rango de transferencia de los conmutadores inteligentes y manejables a varios o incluso varias docenas de kilómetros. Dependiendo de la demanda y con el fin de reducir los costos de operación, los usuarios pueden renunciar o elegir los elementos que se utilizarán en los módulos de fibra óptica. El dispositivo utiliza el estándar IEEE 802.3z y su velocidad de transmisión es de 1,25 Gb/s. El módulo coopera con los interruptores TP-Link, que tienen ranuras Gigabit SFP.

