



TP-Link TL-SM321A | SFP módulo | 1,25Gb/s, LC/UPC, 10km, 1550/1310nm, Single modo

6 935364 030513 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/tp-link-tl-sm321a-sfp-modulo-125gb-s-lc-upc-10km-1550-1310nm-single-modo>

Price: **82,59 zł** gross / 67,15 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHRKRMKO

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC, CE
Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
CD-ROM, tipo de interfaz	SFP
Altura	12.9 mm
Ancho	55.4 mm
Profundidad	12.9 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 80 °C
Rango máximo de transferencia de datos	1250 Mb/s
Peso del paquete	60 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Diámetros de fibra de cable soportado	9/125 µm
Estándares de red	IEEE 802.3z
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 70 °C
Profundidad del paquete	122.5 mm
Altura del paquete	38.5 mm
Ancho del paquete	81.5 mm
Conector fibra óptica	LC (UPC)
Fibra de un modo (SMF) compatible	Yes
Color del producto	Metálico
Distancia de transferencia máxima	10000 m

Ancho de banda para recepción (máx.)	1310 nm
Ancho de banda para transmisión (máx.)	1550 nm

Full product description

Módulo SFP bidireccional TL-SM321A 1000BASE-BX WDM

El TL-SM321A de TP-LINK es un módulo SFP monomodo que utiliza el último estándar 1000 Base-BX, que realiza una transmisión bidireccional en una sola fibra. El inserto óptico SFP funciona a longitudes de onda de 1550 nm y 1310 nm. El módulo SFP monomodo TL-SM321A permite la transmisión a una distancia de hasta 10 km y la velocidad de esta transmisión alcanza 1,25 Gbps. Los insertos SFP TL-SM321A están equipados con conectores LC/UPC y funcionan con muchos dispositivos TP-LINK, como enrutadores, conmutadores y convertidores de medios.



Características especiales

- Soporte para la tecnología WDM bidireccional usando una sola fibra óptica
- TX: 1550 nm/RX: 1310 nm
- Fuente de alimentación interna +3,3 V
- En pares con TL-SM321B
- Plug-and-Play
- Productos compatibles: TL-SG5428, TL-SG3210/3216/3424/3424P, TL-SL3428/3452, TL-SG2216/2424, TL-SL2210WEB/2218WEB/2428WEB/2452WEB, TL-SL1351 y MC200L