



TP-Link TL-T1500G-10MPS | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, PoE+, Gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/tp-link-tl-t1500g-10mps-switch-8x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-poe-gestionado>

Price: **572,59 zł** gross / 465,52 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXFMJOSGRMNGM

Full product description

Interruptor de Gigabit de Smart JetStream T1500G-10MPS

Smart JetStream Switch T1500G-10MPS es una solución diseñada para pequeñas y medianas empresas. Tiene características de seguridad útiles y está equipado con 2 ranuras SFP y 8 puertos Gigabit RJ45 capaces de entregar un total de 116 W de potencia. El dispositivo proporciona una transmisión de datos de alto rendimiento. La función de Control de Tormentas protege contra el fenómeno de una tormenta de emisión de paquetes Broadcast, Multicast y Unicast. La QoS (Calidad de Servicio) para las capas 2 a 4 proporciona capacidades extendidas para optimizar la transmisión de datos. La fácil gestión a través de un navegador web asegura una rápida configuración y un menor tiempo de inactividad.



Fuente de alimentación PoE

El conmutador Gigabit T1500G-10MPS tiene 8 puertos PoE compatibles con IEEE 802.3af y es capaz de alimentar con 116 vatios de potencia a los dispositivos que funcionan con estos estándares. Esta solución eficiente y rentable para alimentar los puntos de acceso, las cámaras de vigilancia, los teléfonos IP y otros dispositivos utiliza la tecnología PoE para eliminar los cables de alimentación adicionales. El versátil y compacto conmutador Gigabit T1500G-10MPS es la solución ideal para suministrar energía PoE a las redes de pequeñas y medianas empresas.



Funciones avanzadas de QoS y numerosas funciones de configuración de la segunda capa

Para permitir la transmisión simultánea y fluida de voz, vídeo y datos, el conmutador ha sido equipado con amplias funciones de QoS. El administrador puede priorizar la transmisión de datos basándose en la prioridad de los puertos y en los protocolos 802.1P y DSCP, asegurando así una transmisión sin problemas. El T1500G también tiene una gama de características de gestión de tráfico de segunda capa que incluyen soporte de VLAN 802.1Q, aislamiento de puertos, duplicación de puertos, STP/ RSTP/ MSTP/ LACP y control de flujo 802.3x.

Gestión empresarial profesional

El conmutador T1500G-10MPS es de uso intuitivo y fácil de manejar, por ejemplo, a través de una interfaz gráfica de navegador web o una interfaz de línea de comandos (CLI). El soporte de los protocolos SNMP (1/2/3) y RMON permite al conmutador transmitir información relevante sobre el estado y capturar eventos inesperados.

