



TP-Link TL-WA801N | Punto de acceso | N300, 1x RJ45 100Mb/s, PoE pasivo



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-tl-wa801n-punto-de-acceso-n300-1x-rj45-100mb-s-poe-pasivo>

Price: **96,58 zł** gross / 78,52 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHIKMRMMHM

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	36.2 mm
Voltaje de salida	9 V
Tipo de antena	External
Ancho	181.6 mm
Profundidad	129.5 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WPA
Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS)	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Certificados de conformidad	Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
Rango máximo de transferencia de datos	300 Mb/s
Peso del paquete	560 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Distancia de funcionamiento máximo	30 m
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Profundidad del paquete	223 mm

Altura del paquete	70 mm
Adaptador AC incluido	Yes
Ancho del paquete	310 mm
Botón de restaurar	Yes
Protocolos de gestión	SNMP
Seguridad por pulsador WPS	Yes
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Múltiples SSID
Interruptor de encendido/apagado integrado	Yes
Corriente de salida	0.6 A
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Incluye adaptador PoE	Yes
Ubicación	Floor
Aislamiento inalámbrico	Yes
Cantidad de antenas	2
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Color del producto	Blanco
MAC, filtro de direcciones	Yes
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

Punto de acceso inalámbrico con estándar N

El TP-Link TL-WA801N es un punto de acceso inalámbrico compatible con el estándar N, con velocidades de hasta 300Mbps. El punto de acceso admite varios modos de trabajo, como punto de acceso, amplificador universal y puente inalámbrico. Además, el dispositivo cuenta con una fuente de alimentación PoE, que permite una cómoda ubicación del dispositivo, y está equipado con un botón WPS que permite establecer de forma sencilla una conexión segura mediante el cifrado WPA.



Diseñado para ampliar las redes de alta velocidad

El punto de acceso inalámbrico TL-WA801N está diseñado para crear o ampliar una red inalámbrica de alta velocidad y escalable basada en la

tecnología N. Además, le permite conectar sus dispositivos de red inalámbricos, como consolas de juegos, adaptadores multimedia digitales, impresoras o unidades de red. El punto de acceso tiene muchas funciones diferentes, que facilitan el uso de los recursos de la red. Utilizar Internet para descargar archivos, jugar, transmitir vídeos u otras aplicaciones es ahora mucho más cómodo.



Alta velocidad y gran alcance

Utilizando el estándar IEEE 802.11n, el punto de acceso es compatible con la tecnología MIMO (Multi Input Multi Output), que permite el uso simultáneo de dos antenas para transmitir y recibir datos. Esto reduce la pérdida de señal resultante de la transmisión de datos a larga distancia o de los obstáculos físicos que encuentra la señal transmitida. Gracias a esta solución, la eficiencia de la red inalámbrica es mucho mayor, incluso en edificios con construcción de hormigón o acero. Además, a diferencia de las soluciones del estándar 11g, es posible crear una conexión de larga distancia a la red inalámbrica.



Amplia gama de modos de funcionamiento

El Punto de Acceso TL-WA801N tiene varios modos de funcionamiento: Punto de Acceso, Cliente, Multi-SSID, Repetidor y Puente con Punto de Acceso, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones de transmisión de datos inalámbricos. Permite configurar fácilmente una red inalámbrica en lugares donde no es posible tender un cableado estructurado. El uso del punto de acceso elimina las zonas donde antes no llegaba la señal de transmisión inalámbrica.



Fácil de usar con la fuente de alimentación PoE

Con el inyector PoE pasivo incluido, el TL-WA801N utiliza un único cable de red para transmitir datos y alimentar el dispositivo simultáneamente. Esto permite colocar el punto de acceso hasta 30 metros de distancia de la red Ethernet. Esto permite colocar el punto de acceso en un lugar con la mejor calidad de transmisión de la señal (por ejemplo, en la pared o en el techo). Además, el dispositivo dispone de un botón WPS que permite establecer una conexión cifrada instantánea.

