



## TP-Link TL-WN881ND | WiFi Network adaptador | N300, PCI Express, 2x 2dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/tarjetas-de-red/tp-link-tl-wn881nd-wifi-network-adaptador-n300-pci-express-2x-2dbi>

Price: **61,41 zł** gross / 49,93 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOIKOHSPN

### Product features

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90%                 |
| Altura                                           | 3.3 mm                  |
| Indicadores LED                                  | Sí                      |
| Modulación                                       | 16-QAM                  |
| Ancho                                            | 59.7 mm                 |
| Profundidad                                      | 51 mm                   |
| Tecnología de conectividad                       | Inalámbrico             |
| Algoritmos de seguridad soportados               | WEP de 128 bits         |
| Modos de funcionamiento                          | Modo de infraestructura |
| Intervalo de temperatura de almacenaje           | -40 a 70 °C             |
| Certificados de conformidad                      | CE                      |
| Rango máximo de transferencia de datos           | 300 Mb/s                |
| Peso del paquete                                 | 170 g                   |
| Interfaz                                         | WLAN                    |
| Rango de medición de humedad                     | 10 - 90%                |
| Antena                                           | Sí                      |
| Código de Sistema de Armomización (SA)           | 85176990                |
| Estándares de red                                | IEEE 802.11b            |
| Ganancia de la antena (max)                      | 2 gain                  |
| Intervalo de temperatura operativa               | 0 - 40 °C               |
| Guía de instalación rápida                       | Yes                     |
| Profundidad del paquete                          | 152.5 mm                |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Altura del paquete                  | 41.5 mm               |
| Ancho del paquete                   | 201.5 mm              |
| Fuente CD                           | Yes                   |
| Banda Wi-Fi                         | Banda única (2,4 GHz) |
| Wi-Fi estándares                    | 802.11b               |
| Wifi                                | Yes                   |
| Sistema operativo Linux soportado   | Yes                   |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10            |
| Estándar Wi-Fi                      | Wi-Fi 4 (802.11n)     |
| Diseño de la antena                 | Externo               |
| Tipo de dirección de la antena      | Omni-direccional      |
| Color del producto                  | Verde                 |
| Interfaz de host                    | PCI Express           |
| Tipo de conector de antena          | RP-SMA                |
| Interno                             | Yes                   |
| Denominación                        | PC                    |
| Cumplimiento de sostenibilidad      | Yes                   |

## Full product description

### Tarjeta de red PCI inalámbrica con N

El adaptador de red inalámbrica PCI Express 2.0 (x1) TL-WN881ND es un dispositivo que funciona de acuerdo con el estándar N y proporciona la capacidad de conectar nuestro ordenador a una red inalámbrica, asegurando una transmisión rápida y sin problemas. La velocidad de transmisión inalámbrica en el estándar N es de hasta 300 Mbps, por lo que tenemos la garantía de una transmisión de vídeo HD sin problemas y de juegos en línea sin problemas.



### Tecnología MIMO - alta calidad

Gracias a la tarjeta y a la tecnología MIMO, que implica el uso de varias antenas para transmitir y recibir datos, limitaremos eficazmente las pérdidas de señal causadas por las largas distancias u obstáculos (paredes de acero u hormigón de los edificios), y a diferencia de las soluciones estándar 11g, será posible crear una conexión a larga distancia con la red inalámbrica sin perder el flujo de la señal.



## Transmisión inalámbrica segura y estable

La tecnología de evaluación de canal claro (CCA) permite evitar automáticamente los conflictos de canal, aumentando así la eficiencia y la suavidad de la transmisión inalámbrica. La encriptación WPA/WPA2 garantizará la seguridad y protección de nuestra red contra ataques externos.

