



**TP-Link TL-WR902AC |  
Enrutador Wi-Fi | 2,4GHz,  
5GHz, AC750, 1x RJ45  
100Mb/s, 1xUSB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/tp-link-tl-wr902ac-enrutador-wi-fi-24ghz-5ghz-ac750-1x-rj45-100mb-s-1xusb>

Price: **145,74 zł** gross / 118,49 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNQERMMJK

**Product features**

|                                                           |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje          | 5 - 90%                                                                                                                                                             |
| Tipo de producto                                          | Portable router                                                                                                                                                     |
| Altura                                                    | 22 mm                                                                                                                                                               |
| Voltaje de salida                                         | 5 V                                                                                                                                                                 |
| Receptor de sensibilidad                                  | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
| Puerto de carga USB                                       | Yes                                                                                                                                                                 |
| Cortafuegos                                               | Yes                                                                                                                                                                 |
| Filtro de URL                                             | Yes                                                                                                                                                                 |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Yes                                                                                                                                                                 |
| Seguridad con cortafuegos                                 | SPI                                                                                                                                                                 |
| Ancho                                                     | 74 mm                                                                                                                                                               |
| Profundidad                                               | 67 mm                                                                                                                                                               |
| Algoritmos de seguridad soportados                        | WEP                                                                                                                                                                 |
| Tipo de conexión WAN                                      | RJ-45                                                                                                                                                               |
| Intervalo de temperatura de almacenaje                    | -40 - 70 °C                                                                                                                                                         |
| Cables incluidos                                          | LAN (RJ-45)                                                                                                                                                         |
| Certificados de conformidad                               | CE                                                                                                                                                                  |
| Compatible con Mac                                        | Yes                                                                                                                                                                 |

|                                                              |                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Traspase VPN                                                 | Yes                          |
| Peso del paquete                                             | 300 g                        |
| Rango de medición de humedad                                 | 10 - 90%                     |
| Cantidad de puertos USB 2.0                                  | 1                            |
| Código de Sistema de Armomización (SA)                       | 85176990                     |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN                                | Ethernet rápido              |
| Guía de configuración rápida                                 | Yes                          |
| Soporte VPN                                                  | PPTP, L2TP, IPSec            |
| Estándares de red                                            | IEEE 802.11a                 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos                     | 1                            |
| Filtrado                                                     | Yes                          |
| Servidor FTP incorporado                                     | Yes                          |
| Intervalo de temperatura operativa                           | 0 - 40 °C                    |
| Profundidad del paquete                                      | 109 mm                       |
| Altura del paquete                                           | 81.5 mm                      |
| Adaptador AC incluido                                        | Yes                          |
| Ancho del paquete                                            | 110 mm                       |
| Tecnología de cableado                                       | 10/100Base-T(X)              |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                            | Yes                          |
| Protocolos de red compatibles                                | IPv4, IPv6                   |
| Botón de restaurar                                           | Yes                          |
| Servidor multimedia                                          | Yes                          |
| Cortafuegos stateful                                         | Yes                          |
| DNS dinámico                                                 | Yes                          |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz)                       | 1                            |
| Seguridad por pulsador WPS                                   | Yes                          |
| Número de redes de invitados (5GHz)                          | 1                            |
| Corriente de salida                                          | 2 A                          |
| Banda Wi-Fi                                                  | Banda dual (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi estándares                                             | 802.11a                      |
| Ethernet                                                     | Yes                          |
| Generación de red móvil                                      | 4G                           |
| Sistema operativo Linux soportado                            | Yes                          |
| Sistema operativo MAC soportado                              | Yes                          |
| Sistema operativo Windows soportado                          | Yes                          |
| Ranura para tarjeta SIM                                      | No                           |
| Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Yes                          |
| Estándar Wi-Fi                                               | Wi-Fi 5 (802.11ac)           |
| Número de núcleos de procesador                              | 1                            |
| Alimentación                                                 | USB                          |
| Procesador incorporado                                       | Yes                          |
| Diseño de la antena                                          | Internal                     |
| Cantidad de antenas                                          | 2                            |
| Color del producto                                           | Blanco                       |
| El acceso de invitados                                       | Yes                          |
| Prevención de ataques DoS                                    | Yes                          |
| Soporte DMZ                                                  | Yes                          |

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Filtro de dirección IP                              | Yes      |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mb/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 433 Mb/s |
| Ethernet WAN                                        | Yes      |
| Reenvío de puertos                                  | Yes      |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)          | 433 Mb/s |
| DHCP, cliente                                       | Yes      |
| DHCP, servidor                                      | Yes      |
| Compatible con módem USB 3G / 4G                    | Yes      |
| DSL WAN                                             | No       |
| Cumplimiento de sostenibilidad                      | Yes      |
| Peso del producto                                   | 56.7 g   |