



Ubiquiti ER-12P | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 10x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/ubiquiti-er-12p-router-edgemax-edgerouter-10x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **1.237,88 zł** gross / 1.006,41 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGONJFRMMHN

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC
Altura	31.1 mm
Indicadores LED	Actividad
Cortafuegos	Yes
Ancho	268.1 mm
Profundidad	136.5 mm
Algoritmos de seguridad soportados	IPSEC
Gestión de energía	12 W
Montaje en rack	Yes
Rango de medición de humedad	10 – 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	10
Memoria Flash	4000 MB
Puerto serial	1
Intervalo de temperatura operativa	-10 °C – 50 °C
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Capacidad del rack	1U
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Frecuencia del procesador	1000 MHz

Administración basada en web	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	1024 MB
Número de módulos SFP instalados	2
Generación de red móvil	No compatible
Alimentación	DC
Procesador incorporado	Yes
Unidad de almacenamiento	eMMC
Color del producto	Negro
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Soporte DMZ	Yes
Ethernet WAN	Yes
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Peso del producto	700 g

Full product description

ER-12P Ubiquiti Router

El Ubiquiti EdgeRouter 12P es un enrutador de la serie Ubiquiti EdgeMax equipado con 10 puertos Gigabit Ethernet con función PoE y PoE Out en todos los puertos, 2 ranuras Gigabit SFP, un puerto de consola RJ-45 y un puerto USB 3.0. El dispositivo cuenta con un procesador de red de 1GHz de cuatro núcleos y 1 GB de RAM DDR3 y 4 GB de memoria incorporada.

Gestión centralizada

El enrutador EdgeMax funciona bajo el control del sistema operativo EdgeOS. La EdgeRouter 12 está apoyada y gestionada por UNMS™ (Ubiquiti® Management System Network). El control completo se proporciona a través de una interfaz de usuario intuitiva. Un solo avión de control gestiona los dispositivos EdgeMAX® registrados en múltiples lugares. Además de las características típicas de estos dispositivos, el sistema operativo EdgeOS también ofrece soporte para soluciones más avanzadas, como los protocolos de enrutamiento OSPF y BGP (también en versión IPv6), redes privadas virtuales basadas en el cifrado IPSec en VPN y colas de calidad de servicio avanzadas.



ER-12P incluye tornillos de fijación para montaje en la pared. La unidad también se puede montar en un bastidor utilizando el kit de montaje en bastidor EdgeRouter (no se incluyen soportes). La energía se suministra a través de una toma de corriente (9-30 V DC) o una entrada PoE en cada puerto (PoE pasiva, 20-30 V DC). La fuente de alimentación de 24 V 2.5 A está incluida en el kit.

