




Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-3m-BK | LAN Patchcord | exterior, Cat.5e STP, 3 m, negro



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/ubiquiti-uacc-cable-patch-outdoor-3m-bk-lan-patchcord-exterior-cat5e-stp-3-m-negro>

Price: **25,36 zł** gross / 20,62 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGKQMKRMMOO

Product features

Aprobación de regulaciones	TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801
Blindaje de cable	S/UTP (STP)
Material del conductor	Copper
AWG calibre del cable	24
Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 75 °C
Diámetro externo	6 mm
Código de Sistema de Armomización (SA)	84733080
Longitud de cable	3 m
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 80 °C
Material de la cubierta	Thermoplastic elastomer (TPE)
Color del producto	Negro
Género del conector 2	Masculino
Género del conector 1	Masculino
Tipo de cable	Stranded
Cable estándar	Cat5e
Peso del producto	125 g

Full product description

Invierta en la fiabilidad y el rendimiento de las conexiones de red en exteriores con el UACC-Cable-Patch-Outdoor-3m-BK de Ubiquiti.

Este cable de conexión LAN de categoría 5e proporciona alta calidad y durabilidad, cumpliendo las normas más exigentes del sector. Gracias al

uso de tecnologías y materiales avanzados, este cable es la solución ideal para quien busque conexiones estables y resistentes a la intemperie.

Gran resistencia a la intemperie

El cable Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-3m-BK ha sido diseñado para su uso en exteriores, como demuestra su resistencia a los rayos UV según las normas ASTM G 151/154, por lo que puede contar con una conexión fiable incluso en condiciones climáticas adversas. Además, el material de la cubierta de elastómero termoplástico utilizado proporciona protección contra temperaturas extremas de -40 a 80 °C, lo que hace que el cable sea ideal para su uso en diferentes zonas climáticas.

Flexibilidad y facilidad de instalación

Con una longitud de 3 metros, el cable es cómodo de instalar e ideal para aplicaciones en las que las distancias entre dispositivos son medias. Su radio de curvatura mínimo de 24 mm facilita el tendido y el trazado del cable incluso en lugares de difícil acceso. Su peso ligero (125 g) y su diseño flexible facilitan la instalación del cable sin que suponga una carga adicional para la infraestructura de red.

Blindaje STP de alta calidad

El cable cuenta con apantallamiento STP (par trenzado apantallado), que minimiza eficazmente las interferencias electromagnéticas y la diafonía, lo que se traduce en una conexión estable y fiable. Esto es especialmente importante en entornos con un gran volumen de dispositivos electrónicos.