



Cable SFP28 Ubiquiti UACC-Uplink-SFP28-3M, DAC, 25Gbps, 3m



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/modulos-sfp/Cable-SFP28-Ubiquiti-UACC-Uplink-SFP28-3M-DAC-25Gbps-3m>

Price: **248,61 zł** gross / 202,12 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGHIJSERMMIM

Product features

Velocidad de transferencia de datos	25 Gb/s
Estructura de modo de fibra	Multi-mode
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number)	EAR99
Longitud de cable	3 m
Intervalo de temperatura operativa	0 - 70 °C
Tipo de interfaz ethernet	10 Gigabit Ethernet
Diámetro del cable	3 mm
Radio de curvatura	30 mm
Material de la cubierta	Polyvinyl chloride (PVC)
Color del producto	Blanco
Género del conector 2	Masculino
Género del conector 1	Masculino
Protocolo InfiniBand	Yes
Tipo de cable	DAC
Forma del cable	Redondo

Full product description

Conexión de red eficaz a 30 m de distancia

El Ubiquiti UACC-Uplink-SFP28-3M es un cable de red SFP28 de alto rendimiento que proporciona un rendimiento de hasta 25 Gbps. Está diseñado para conexiones Direct Attach (DAC) entre dispositivos de red Ubiquiti como switches, routers u otros componentes del sistema UniFi. Con una longitud de 3 m, funcionará bien en infraestructuras más grandes para una transmisión de datos estable y rápida.



Conexión Direct Attach rápida y estable

El cable UACC-Uplink-SFP28-3M utiliza la tecnología Direct Attach (DAC), lo que significa que no se necesitan módulos ópticos adicionales. Su compatibilidad con velocidades de 25/10/1 Gbps lo hace ideal para los sistemas de red modernos. Con su conexión directa de SFP28 a SFP28, minimiza la latencia y garantiza la fiabilidad de la transmisión de datos.



Durabilidad y flexibilidad durante la instalación

El cable tiene una cubierta de PVC que lo hace resistente a los daños y flexible durante la instalación. El diámetro del cable es de 4,5 mm, lo que facilita su instalación en bastidores e infraestructuras de red de mayor tamaño. El radio de curvatura mínimo es de 20 mm, lo que da mayor libertad para tender el cable en zonas de difícil acceso.

