



Ubiquiti UAP-AC-M-5 | Mesh System | UniFi, MIMO, Dual Band, AC1200, 1x RJ45 1000Mb/s, PoE, 5-pack



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/ubiquiti-uap-ac-m-5-mesh-system-unifi-mimo-dual-band-ac1200-1x-rj45-1000mb-s-poe-5-pack>

Price: **1.992,77 zł** gross / 1.620,14 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNAXFMJPMERMMKN



Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC
Altura	353 mm
Ancho	46 mm
Profundidad	34.4 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Gestión de energía	24 W
Rango máximo de transferencia de datos	867 Mb/s
Consumo energético	8.5 W
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	4 gain
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 70 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
MIMO	Yes
Ubicación	Wall
Cantidad de antenas	2
Características de la antena	Antena desmontable

Color del producto	Blanco
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso del producto	152 g

Full product description

UAP-AC-M-5 - el kit ideal para construir redes Wi-Fi de malla

La malla Unifi UAP-AC Mesh pertenece al sistema UniFi desarrollado por Ubiquiti para un acceso fácil y rápido a las redes Wi-Fi dondequiera que el cliente lo necesite. El dispositivo tiene un diseño minimalista, incluso discreto, que sin embargo oculta las infinitas posibilidades de expansión de la red Mesh dentro de la UniFi. La ventaja del dispositivo es la fácil instalación, tanto en el interior como en el exterior. El conjunto de puntos de acceso presentado es perfecto para crear una red Mesh inalámbrica en lugares públicos. La función de enlace ascendente inalámbrico permite la comunicación inalámbrica entre los puntos de acceso en un rango extendido. Un enlace ascendente UniFi AP conectado por cable soporta hasta 4 conexiones de enlace descendente inalámbricas en una sola banda operativa, lo que permite la aceptación inalámbrica de dispositivos en su estado predeterminado y cambios en tiempo real en la topología de la red. Para los dispositivos que admiten Plug&Play Mesh, esta función se amplía para permitir varias cargas inalámbricas.

Malla Multi-Hop

El dispositivo funciona en una red multisalto, aumentando así la velocidad de transmisión. Puedes construir fácilmente una infraestructura de red inalámbrica en lugares públicos usando la serie UniFi UAP-AC Mesh.

Cobertura multidireccional

Los AP de malla de CA UniFi cuentan con antenas omnidireccionales de doble banda ajustables, así como con la posibilidad de utilizar cualquier antena omnidireccional de 5 GHz para proporcionar cobertura en zonas densamente pobladas con numerosos puntos de acceso o un gran número de usuarios, por ejemplo, en salas de conferencias.

