



Ubiquiti UC-C6-CMP | Cables LAN de cobre | UniFi Cable, CAT6, 305m



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/cables-y-patch-cords/ubiquiti-uc-c6-cmp-cables-lan-de-cobre-unifi-cable-cat6-305m>

Price: **1.398,40 zł** gross / 1.136,91 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPKLRMMKJ

Product features

Aprobación de regulaciones	DFS, CE, FCC, IC
Altura	139.7 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	86.7 mm
Profundidad	25.75 mm
Algoritmos de seguridad soportados	AES
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de montaje	Yes
Corriente de entrada	0.5 A
Rango máximo de transferencia de datos	1000 Mb/s
Consumo de energía (max)	19 W
Limitar tasa	Yes
Consumo energético	7 W
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3
Ganancia de la antena (max)	2 gain
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-10 - 50 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Soporte VLAN	Yes

Firmware actualizable	Yes
Administración basada en web	Yes
Rango máximo en interiores	100 m
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Cantidad de puertos RJ-45 internos	1
Ubicación	In-wall
Voltaje de entrada AC	48 V
Aislamiento inalámbrico	Yes
Cantidad de antenas	1
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Blanco
Polarización	Single polarization
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	867 Mb/s
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso del producto	200 g

Full product description

Cable de cobre CMP

El cable interno Ethernet UniFi de categoría 6 está diseñado para aplicaciones UniFi y de redes interiores en general que requieren un cableado completo. La norma se aplica a la instalación de sistemas de aire acondicionado y ventilación. El UC-C6-CMP es un cable UTP de Categoría 6 para velocidades de hasta 1 GB/seg. Utiliza pares de cobre sólido de 23 AWG y un divisor anti-interferencias que mejora el aislamiento del vapor.



Cableado CMP

El cableado del CMP (Cable de Comunicaciones Multipropósito, Plenum) está diseñado para su uso en espacios sobre el suelo donde el aire suele circular en el edificio. Los cables para estas áreas deben cumplir con estrictos requisitos de fabricación para asegurar que puedan ser utilizados en estos espacios.

Características principales:

UTP categoría 6 Cable de cobre sólido de par trenzado 23 AWG Evaluación de la llama de la CMP Para aplicaciones Ethernet 1000BASE-T (prueba de ancho de banda hasta 600 MHz con fines informativos)