



Ubiquiti UP-SuperLink | Puerta de enlace para sensores UniFi Protect | Bluetooth 5.2, SuperLink



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/ubiquiti-up-superlink-puerta-de-enlace-para-sensores-unifi-protect-bluetooth-52-superlink>

Price: **533,51 zł** gross / 433,75 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGILPFRMMIL

Product features

Altura	159.3 mm
Tipo de antena	External
Indicadores LED	Estado
Ancho	81.9 mm
Profundidad	26 mm
Certificados de conformidad	CE
Consumo de energía (max)	3.4 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	3 gain
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Botón de restaurar	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Versión de Bluetooth	5.2
Bluetooth	Yes
Cantidad de antenas	1
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy)	Yes
Color del producto	Blanco
Tipo de herrajes de montaje	DIN-rail/Wall mounting
Panel de control	No
Peso del producto	179 g

Full product description

Ubiquiti UP-SuperLink - Pasarela para sensores UniFi Protect

Ubiquiti UP-SuperLink es una pasarela avanzada diseñada para integrarse con los sensores UniFi Protect, que ofrece comunicación Bluetooth 5.2 y SuperLink. Con soporte para 96 sensores SuperLink y 7 dispositivos Bluetooth, proporciona una transmisión de datos eficiente y estable para una monitorización más eficaz del sitio.



Comunicación eficaz y compatibilidad con varios dispositivos

Ubiquiti UP-SuperLink permite la compatibilidad simultánea de hasta 96 sensores SuperLink y 7 dispositivos Bluetooth 5.2, aumentando significativamente la cobertura de monitorización. La tecnología SuperLink proporciona un mayor alcance y una mayor potencia de transmisión, lo que permite a la pasarela comunicarse con los sensores incluso en zonas de difícil acceso. La compatibilidad con el protocolo Bluetooth 5.2 mejora aún más la estabilidad de la conexión y permite detectar y emparejar dispositivos con rapidez.



Alimentación PoE y opciones de conexión adicionales

UP-SuperLink ofrece alimentación a través de PoE, lo que elimina la necesidad de cables adicionales y facilita la integración del dispositivo en la infraestructura de red existente. Alternativamente, puede alimentarse a través de un puerto USB-C (5V, 1A) para una mayor flexibilidad de instalación. Con un bajo consumo de 3,4 W, el dispositivo funciona eficientemente sin sobrecargar la red eléctrica.



SuperLink - La nueva generación de conectividad de sensores

La tecnología SuperLink es un estándar propio de Ubiquiti que ofrece mayor alcance y mejor estabilidad de transmisión en comparación con el Bluetooth clásico. Con una potencia de transmisión máxima de 27 dBm, la señal puede atravesar paredes y obstáculos, lo que permite colocar sensores en distintas partes de una instalación sin perder la conectividad. La compatibilidad con hasta 96 sensores lo hace ideal para vigilar grandes espacios.



Fácil instalación e integración con UniFi Protect

UP-SuperLink funciona con el sistema UniFi Protect para permitir la gestión de sensores desde una app móvil o un navegador web. Con montaje en pared o carril DIN, la unidad puede adaptarse fácilmente a cualquier configuración de instalación. Una única retroiluminación LED azul y blanca indica el estado de la unidad, y un botón de reinicio permite restablecer rápidamente la configuración de fábrica.

