



Ubiquiti USW-24 | Switch | UniFi, 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-24-switch-unifi-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **1.011,07 zł** gross / 822,01 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFQMLJRMNKK

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	43.7 mm
Ancho	442.4 mm
Profundidad	200 mm
Montaje en rack	Yes
Consumo energético	120 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
Intervalo de temperatura operativa	-5 a 40 °C
Administación basada en web	Yes
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Color del producto	Plata
Conector eléctrico	Toma de corriente AC
Capa del interruptor	L2+

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	24
Apilable	Yes
Peso del producto	2700 g

Full product description

Conmutador Ubiquiti USW-24

El USW-24 (UniFi switch GEN2) es un switch Gigabit Layer 2 configurable con 24 puertos Gigabit Ethernet y 2 puertos SFP que ofrece opciones de enlace ascendente de fibra Gigabit para redes empresariales. El USW-24 cuenta con una pantalla táctil LCM de 1,3 pulgadas que proporciona información de estado. El diseño compacto y sin ventilador, con una profundidad de 7,9", permite montar la unidad rápida y fácilmente en un rack SOHO.



Gestión y configuración a través del controlador de red UniFi

Gestionado y configurado por el controlador de red UniFi con soporte para la aplicación móvil UniFi, el switch USW-24 ofrece un amplio conjunto de protocolos y características avanzadas de conmutación de capa 2, incluyendo el modo (conmutación, mirroring o agregado) por puerto. El controlador de red UniFi y la aplicación móvil permiten a los administradores configurar y supervisar prácticamente todas las funciones del conmutador en una interfaz gráfica de usuario desde cualquier lugar.



Características principales

- 24 puertos Ethernet 10/100/1000 RJ45
- 2 puertos Ethernet SFP de 1G
- Módulo táctil LCM de 1,3 pulgadas
- Gestión y configuración a través de UniFi Controller

Más que Wi-Fi

UniFi está evolucionando rápidamente hacia una solución completa de SDN (Software-Defined Networking) con una perfecta integración de la conmutación de alto rendimiento.