



Ubiquiti USW-48-POE | Switch | UniFi, 48x RJ45 1000Mb/s, 32x PoE+, 4x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-48-poe-switch-unifi-48x-rj45-1000mb-s-32x-poe-4x-sfp>

Price: **2.635,88 zł** gross / 2.142,99 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFQMLLRMMPI

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC
Fuente de energía	AC/DC
Altura	43.7 mm
Indicadores LED	Actividad
Ancho	442.4 mm
Profundidad	285 mm
Montaje en rack	Yes
Sin ventilador	Yes
Consumo de energía (max)	45 W
Tipo de autenticación	RADIO
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Capacidad de conmutación	104 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1x
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
Guía del usuario IFU	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Protocolo de árbol de expansión	Yes
Rendimiento	52 Gb/s
Intervalo de temperatura operativa	-5 a 40 °C
Soporte VLAN	Yes
Adición de vínculos	Yes

Auto-detección	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	195 W
Soporte de control de flujo	Yes
Espejeo de puertos	Yes
Jumbo Frames, soporte	Yes
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP	4
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	32 W
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	32
Color del producto	Acero inoxidable
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	48
Peso del producto	4520 g

Full product description

Ubiquiti USW-48-PoE

El USW-48-PoE (UniFi switch GEN2) es un conmutador Gigabit de nivel 2 configurable con 48 puertos Gigabit Ethernet, incluidos 32 puertos 802.3at con detección automática de PoE y 4 puertos SFP, que proporciona enlaces Gigabit PoE a dispositivos Ethernet RJ45 y opciones de enlace ascendente de fibra Gigabit a redes empresariales. El USW-48-PoE cuenta con una pantalla táctil LCM de 1,3 pulgadas que proporciona información de estado. El diseño compacto y sin ventilador, con una profundidad de 7,9", permite una instalación rápida y sencilla de la unidad en un rack SOHO.



Gestión y configuración a través del controlador de red UniFi

Gestionado y configurado por el controlador de red UniFi con soporte para las aplicaciones móviles UniFi, el switch USW-48-POE ofrece un amplio conjunto de protocolos y funciones avanzadas de conmutación de capa 2, incluyendo el modo (conmutación, mirroring o agregado) por puerto. El controlador de red UniFi y la aplicación móvil permiten a los administradores configurar y supervisar prácticamente todas las funciones del conmutador en una interfaz gráfica de usuario desde cualquier lugar.



Características principales

- Gestión y configuración a través de UniFi Controller
- 48 puertos Ethernet 10/100/1000 RJ45
- 4 puertos Ethernet SFP de 1G
- Módulo táctil LCM de 1,3 pulgadas
- PoE Gigabit para dispositivos Ethernet RJ45 y opciones de enlace ascendente de fibra Gigabit para la red empresarial

Más que Wi-Fi

UniFi está evolucionando rápidamente hacia una solución completa de SDN (Software-Defined Networking) con una perfecta integración de la conmutación de alto rendimiento.