



Ubiquiti USW-FLEX | Switch | UniFi, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE In, 4x PoE Out, 46W



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-flex-switch-unifi-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-in-4x-poe-out-46w>

Price: **449,01 zł** gross / 365,05 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGONKGRMMJK



Product features

Altura	28 mm
Indicadores LED	Actividad
Montaje de pared	Yes
Ancho	122.5 mm
Profundidad	107.1 mm
Montaje en rack	No
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Estándares de red	IEEE 802.3af
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Auto MDI / MDI-X	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 55 °C
Soporte VLAN	Yes
Firmware actualizable	Yes
Jumbo Frames, soporte	Yes
Código IP (International Protection)	IP55
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Color del producto	Blanco
Capa del interruptor	L2+

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	5
Peso del producto	230 g

Full product description

Flexibilidad PoE

USW-Flex soporta una salida máxima de PoE de 46 W a 60 W 802.3bt PoE++ . Cuatro puertos 802.3af PoE para alimentar múltiples dispositivos en la red ofrecen detección automática de señales.



Instalación universal

El USW-Flex puede ser instalado horizontal o verticalmente, lo que lo hace ideal para montarlo en un escritorio, pared o poste.

Un diseño adaptado a todas las condiciones

El USW-Flex está diseñado para su uso en interiores o exteriores. Con su carcasa resistente a la intemperie y sus versátiles opciones de montaje, el USW-Flex proporciona tanto flexibilidad como durabilidad en entornos con fluctuaciones extremas de temperatura.



Productos compatibles

USW-Flex alimenta una variedad de productos, incluyendo la videocámara UniFi G3 Flex, la videocámara UniFi G4 Pro y la UniFi AC Mesh AP, que utilizan 802.3af PoE. El USW-Flex puede ser alimentado por el conmutador USW-Industrial, que proporciona 60 W con 802.3bt PoE++.



Integración perfecta

Una sola instancia del controlador UniFi basado en la nube puede administrar múltiples sitios UniFi dentro de una interfaz centralizada. Cada sitio está lógicamente separado y tiene su propia red de vigilancia, configuración, mapas, estadísticas y cuentas administrativas.

