



**Ubiquiti USW-INDUSTRIAL |
Switch | UniFi, 8x RJ45
1000Mb/s PoE++, 2x RJ45
1000Mb/s, 450W**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-industrial-switch-unifi-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-450w>

Price: **2.123,52 zł** gross / 1.726,44 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNxGFOQJJRMMNK



Product features

Aprobación de regulaciones	ETSI300-019-1.4, FCC, IC
Altura	60 mm
Ancho	254 mm
Profundidad	235 mm
Corriente de entrada	6 A
Consumo de energía (max)	20 W
Puerto de consola	RJ-45
Rango de medición de humedad	5 - 95%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	20 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3bt
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
Intervalo de temperatura operativa	-40 a 60 °C
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	430 W
Fuente de alimentación incluida	Yes
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	60 W

Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Toma de corriente AC
Capa del interruptor	L2+
Número de fuentes de alimentación	1
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	Aluminio
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	10
Peso del producto	3850 g

Full product description

8 puertos PoE Gigabit Ethernet

Ocho puertos Gigabit Ethernet ofrecen detección automática de PoE 802.3af/at/bt, proporcionando hasta 60 vatios de potencia por puerto para alimentar múltiples dispositivos en la red.

Carcasa robusta y duradera

El interruptor UniFi sin ventilador puede ser instalado horizontal o verticalmente en espacios abiertos. Su carcasa está hecha de aluminio fundido a presión con recubrimiento de polvo negro para mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. La unidad funciona a 450 W en ambientes de hasta 50°C.



Compatibilidad

Ubiquiti USW-Industrial impulsa muchos productos, incluyendo el UniFi AC Mesh AP, la videocámara UniFi G4 Pro y muchos paneles de LEDs UniFi que usan 802.3at PoE+.

Integración perfecta

Una sola instancia del controlador UniFi basado en la nube puede administrar múltiples sitios UniFi dentro de una interfaz centralizada. Cada sitio está lógicamente separado y tiene su propia red de vigilancia, configuración, mapas, estadísticas y cuentas administrativas.

Configuración del interruptor

A través del controlador UniFi puede acceder a cualquier interruptor UniFi gestionado y configurar funciones como:

- Modo de funcionamiento: conmutación, duplicación o agregación
- Configuración de la red/VLAN
- Servicios jumbo y control de flujo
- Configuración de la red
- Control 802.1x y RADIUS VLAN
- Opción de depuración de terminal para la interfaz de línea de comando