



## Ubiquiti USW-Pro-Max-16-EU | Switch | 4x 2.5 GbE RJ45, 12x GbE RJ45, 2x SFP+, Etherlighting, L3



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-pro-max-16-eu-switch-4x-25-gbe-rj45-12x-gbe-rj45-2x-sfp-etherlighting-l3>

Price: **1.243,20 zł** gross / 1.010,73 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGMQJFRMMJH



### Product features

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Altura                              | 43.7 mm     |
| Indicadores LED                     | Enlace      |
| Ancho                               | 325.1 mm    |
| Profundidad                         | 160 mm      |
| Funciones de LAN virtual            | VLAN de voz |
| Memoria intermedia de paquetes      | 1.5 MB      |
| Corriente de entrada                | 5 A         |
| Cables incluidos                    | Potencia    |
| Montaje en rack                     | Yes         |
| Certificados de conformidad         | CE          |
| Sin ventilador                      | Yes         |
| Consumo de energía (max)            | 25 W        |
| Limitar tasa                        | Yes         |
| Tipo de autenticación               | IEEE 802.1x |
| Rango de medición de humedad        | 10 - 90%    |
| Capacidad de conmutación            | 84 Gb/s     |
| Estándares de red                   | IEEE 802.1x |
| Soporte 10G                         | Yes         |
| Protección contra loops             | Yes         |
| Número de VLANs                     | 1000        |
| Control de transmisión de tormentas | Yes         |
| Rendimiento                         | 42 Gb/s     |

|                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Intervalo de temperatura operativa                        | -5 - 40 °C                             |
| Disipación del calor                                      | 85.3 Unidad térmica británica por hora |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                         | Yes                                    |
| Estante de montaje                                        | Yes                                    |
| Soporte VLAN                                              | Yes                                    |
| Adición de vínculos                                       | Yes                                    |
| Botón de restaurar                                        | Yes                                    |
| IGMP                                                      | Yes                                    |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP+                       | 2                                      |
| Soporte de control de flujo                               | Yes                                    |
| Espejo de puertos                                         | Yes                                    |
| Jumbo Frames, soporte                                     | Yes                                    |
| Tabla de direcciones MAC                                  | 16000 entries                          |
| Rutas IPv4                                                | 512                                    |
| Fuente de alimentación incluida                           | Yes                                    |
| Energía sobre Ethernet (PoE)                              | No                                     |
| Tipo de visualizador                                      | LCM                                    |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos             | 12                                     |
| Características de DHCP                                   | Protección DHCP                        |
| Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)                   | 4                                      |
| Color del producto                                        | Gris                                   |
| Conector eléctrico                                        | corriente alterna/corriente continua   |
| Capa del interruptor                                      | L3+                                    |
| Lista de Control de Acceso (ACL)                          | Yes                                    |
| Ruta estática                                             | Yes                                    |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet         | Ethernet 2.5G (100/1000/2500)          |
| Material del cuerpo del reloj                             | SGCC                                   |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 16                                     |
| Apilable                                                  | Yes                                    |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte           | Yes                                    |
| Peso del producto                                         | 1950 g                                 |