



Ubiquiti USW-Pro-Max-16-PoE-EU | Switch | 4x 2.5 GbE RJ45 PoE++, 12x GbE RJ45 PoE+, 2x SFP+, Etherlighting, L3, 180W



0 810084 694572 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/ubiquiti-usw-pro-max-16-poe-eu-switch-4x-25-gbe-rj45-poe-12x-gbe-rj45-poe-2x-sfp-etherlighting-l3-180w>

Price: **1.766,49 zł** gross / 1.436,17 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGMQJERMMII

Product features

Fuente de energía	AC/DC
Altura	43.7 mm
Indicadores LED	Sistema
Ancho	325.1 mm
Profundidad	160 mm
Funciones de LAN virtual	VLAN de voz
Cables incluidos	Potencia
Montaje en rack	Yes
Certificados de conformidad	CE
Consumo de energía (max)	30 W
Soportes de montaje incluidos	Yes
Limitar tasa	Yes
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Capacidad de conmutación	84 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1x
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Protección contra loops	Yes
Guia del usuario IFU	Yes
Voltaje de entrada DC	44 V
Control de transmisión de tormentas	Yes
Rendimiento	42 Gb/s

Intervalo de temperatura operativa	-5 - 40 °C
Soporte VLAN	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	180 W
Botón de restaurar	Yes
IGMP	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2
Soporte de control de flujo	Yes
Espejeo de puertos	Yes
Jumbo Frames, soporte	Yes
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Tipo de visualizador	LCM
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	15 W
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	12
Número de puertos de PoE (alimentación a través de Ethernet) de 4 pares o 4PPoE (PoE++)	4
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE+) Cantidad de puertos	12
Características de DHCP	DHCP snooping
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	4
Color del producto	Gris
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Capa del interruptor	L3+
Multidifusión, soporte	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	Acero
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	16
Suministro de energía redundante (RPS), soporte	Yes
Peso del producto	2100 g