



Switch Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE, Etherlighting, 8x RJ45 2.5Gbps, 16x RJ45 1000Mbps, 2x SFP+, L3, 400W PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/switch-ubiquiti-usw-pro-max-24-poe-etherlighting-8x-rj45-25gbps-16x-rj45-1000mbps-2x-sfp-l3-400w-poe>

Price: **3.512,50 zł** gross / 2.855,69 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGMHMMHP

Product features

Aprobación de regulaciones	CE, FCC, IC
Fuente de energía	AC/DC
Altura	43.7 mm
Indicadores LED	Sistema
Ancho	442.4 mm
Profundidad	325 mm
Montaje en rack	Yes
Consumo de energía (max)	50 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Capacidad de conmutación	112 Gb/s
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	No
Guia del usuario IFU	Yes
Rendimiento	56 Gb/s
Intervalo de temperatura operativa	-5 - 40 °C
Soporte VLAN	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	400 W
Botón de restaurar	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2
Fuente de alimentación incluida	Yes
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes

Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	16
Número de puertos de PoE (alimentación a través de Ethernet) de 4 pares o 4PPoE (PoE++)	16
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	8
Color del producto	Gris
Conector eléctrico	Toma de corriente AC
Capa del interruptor	L3+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material del cuerpo del reloj	Acero
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	24
Suministro de energía redundante (RPS), soporte	Yes
Peso del producto	5100 g

Full product description

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 24 PoE: Solución de red avanzada para empresas modernas

El Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 24 PoE (USW-Pro-Max-24-PoE) es un switch PoE gestionado Etherlighting de Capa 3 de alto rendimiento diseñado para satisfacer las demandas de los entornos de red modernos. Con 24 puertos, incluyendo 16 puertos Gigabit Ethernet PoE /PoE y 8 puertos 2.5 Gigabit Ethernet PoE , proporciona la flexibilidad y fiabilidad que necesita para manejar el tráfico de red más exigente.

Gestión avanzada y productividad

El USW-Pro-Max-24 PoE ofrece 24 puertos Gigabit Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbps), incluidos 8 puertos PoE y 8 puertos PoE , y 8 puertos 2,5 Gigabit Ethernet RJ45 (1/2,5 Gbps), todos ellos con soporte PoE . Además, el conmutador dispone de 2 ranuras SFP de 10 Gbps para conexión de enlace ascendente a la red corporativa. Con la tecnología Etherlighting, la identificación de la ubicación de los puertos, la velocidad de enlace y la VLAN/red nativa es rápida y sencilla.

Fuente de alimentación fiable y compatible con PoE

El switch PoE USW-Pro-Max-24 alimenta dispositivos exigentes como puntos de acceso, cámaras IP y teléfonos VoIP con una potencia PoE de hasta 60W por puerto, con un presupuesto total de potencia PoE de unos impresionantes 400W. La alimentación de reserva DC garantiza un funcionamiento ininterrumpido incluso durante los cortes de energía, y la compatibilidad con UniFi SmartPower RPS DC permite la reserva en caso de fallo de la fuente de alimentación interna.

Configuración y gestión sencillas

El USW-Pro-Max-24 PoE se gestiona y configura mediante UniFi Network Controller, compatible con la aplicación móvil UniFi. UniFi Network Controller permite compartir dispositivos UniFi, mapear la red y gestionar el tráfico desde cualquier lugar. El switch cuenta con una pantalla táctil LCM de 1,3 pulgadas que proporciona información sobre el estado de la conexión y facilita la supervisión y la solución rápida de problemas.

Funciones avanzadas de Capa 2 y 3

El conmutador PoE USW-Pro-Max-24 ofrece un conjunto de funciones y protocolos avanzados de conmutación de Capa 2, incluidos modos de funcionamiento (conmutación, duplicación o agregación) por puerto. Además, las funciones de Capa 3 como el enrutamiento inter-VLAN, el enrutamiento estático y la funcionalidad de servidor DHCP proporcionan capacidades avanzadas de gestión del tráfico de red.

Diseño compacto y fácil montaje

El USW-Pro-Max-24 PoE presenta unas dimensiones compactas y un diseño sin ventilador, lo que lo hace ideal para su instalación en un rack 1U de 19". El kit también incluye soportes de montaje para facilitar la instalación en diversos entornos de red.