



## Ubiquiti UVC-G4-PTZ | Cámara IP | 4K, 3X zoom óptico, 1x RJ45 1000Mbps



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/camaras-ip/ubiquiti-uv-g4-ptz-camara-ip-4k-3x-zoom-optico-1x-rj45-1000mbps>

Price: **7.458,18 zł** gross / 6.063,56 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGQQPIRMNIL

### Product features

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Altura                                   | 341.3 mm          |
| Tipo de sensor                           | CMOS              |
| Ancho                                    | 207 mm            |
| Profundidad                              | 223.7 mm          |
| Tecnología de conectividad               | Cableado          |
| Máxima resolución                        | 3840 pixels       |
| Modo noche                               | Yes               |
| Rango de medición de humedad             | 0 - 90%           |
| Código de Sistema de Armomización (SA)   | 85258900          |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1                 |
| Número de cámaras                        | 1                 |
| Número de lentes                         | 1                 |
| Zoom óptico                              | 22 factor de zoom |
| Resistente a la intemperie               | Yes               |
| Intervalo de temperatura operativa       | -40 - 50 °C       |
| Tipo de LED                              | IR                |
| Tipo de interfaz ethernet                | Gigabit Ethernet  |
| Contro PTZ                               | Yes               |
| Total de megapíxeles                     | 8 MP              |
| Ángulo de visión de la lente, vertical   | 37 °              |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 64 °              |
| Código IP (International Protection)     | IP66              |

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Modo día / noche                       | Yes                 |
| Ethernet                               | Yes                 |
| Número de sensores                     | 1                   |
| Capacidad de zoom                      | Yes                 |
| Alimentación                           | DC                  |
| Control de inclinación de la cámara    | Yes                 |
| Control de desplazamiento de la cámara | Yes                 |
| Color del producto                     | Negro               |
| Tipo de herrajes de montaje            | ceiling             |
| Material del cuerpo del reloj          | Metal               |
| Tipo                                   | IP security camera  |
| Denominación                           | Interior y exterior |

## Full product description

### UniFi Protect G4 PTZ (UVC-G4-PTZ)

UniFi Protect g4 PTZ es una cámara de alto rendimiento con movimiento panorámico, inclinación y zoom, con transmisión de vídeo 4K, 24 fotogramas por segundo, zoom óptico 22x y LED de visión nocturna IR adaptable.

### Datos técnicos

La cámara está basada en el chip Ambarella S5L66 con 1 GB de RAM y 256 MB de memoria Flash. Como el sensor aquí es Sony 4K (8 MP) 1/1.8" Sensor CMOS. La cámara admite un zoom óptico de 22x y un ángulo de visión H: 3-64°, V: 2 - 37° y cuenta con iluminación LED IR y filtro IR integrados. UniFi Protect g4 PTZ utiliza la compresión de vídeo H. 264, que garantiza la calidad del vídeo de salida. Además, la resolución máxima es 4K2K (3840 x 2160). La cámara se alimenta por Ethernet a través de 802.3 bt PoE++.

### Aplicación

La g4 PTZ es la cámara de vigilancia perfecta para centros comerciales, aparcamientos, aeropuertos, estaciones de tren y otros centros de transporte. La combinación de la avanzada tecnología óptica y de vídeo del g4 PTZ con la facilidad de uso de UniFi Protect crea una solución única para los entornos más exigentes. La PTZ g4 cuenta con una carcasa resistente a la intemperie IP66 y opciones de alimentación flexibles.

### Funciones principales

- Transmisión de vídeo 4K, 24 FPS
- Zoom óptico de 22 aumentos con objetivo F1.5
- Resistente a la manipulación de paneo e inclinación con servo retroalimentación
- Multiexposición HDR
- LED IR adaptativo, visión nocturna hasta 100 m
- Opciones de alimentación flexibles: 802.3 bt POE++
- Clase de resistencia a la intemperie IP66
- Temperatura de funcionamiento -40 a +50C (-40 a +122F)
- Gestionado por el software UniFi Protect y la aplicación móvil