



## Ubiquiti UVC-G5-Pro | Cámara IP | 4K Ultra HD 30fps, IP65, 1x RJ45 100Mbps PoE, zoom óptico 3x



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/camaras-ip/ubiquiti-uvc-g5-pro-camara-ip-4k-ultra-hd-30fps-ip65-1x-rj45-100mbps-poe-zoom-optico-3x>

Price: **1.580,53 zł** gross / 1.284,98 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGKPOLRMNGM

### Information:

Ubiquiti UniFi Protect G5 Professional Camera es una cámara tubular profesional 4K Ultra HD PoE para la vigilancia en interiores y exteriores. Ofrece imagen de 8MP a 30 fps, HDR y diodos IR con un alcance de hasta 25 m, garantizando una visualización nítida también de noche y en condiciones de iluminación difíciles. El ajuste en 3 ejes facilita el montaje, y los accesorios incluidos permiten la instalación en pared o techo. El micrófono y el altavoz integrados permiten la comunicación bidireccional. La carcasa IP65 e IK04 garantiza resistencia a las condiciones atmosféricas y a actos vandálicos. La cámara funciona con UniFi Protect, ofreciendo acceso remoto, compatibilidad con hasta 50 cámaras y almacenamiento local seguro de las grabaciones sin la nube.

### Product features

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Aprobación de regulaciones               | FCC, IC, CE            |
| Tecnología de conectividad               | Cableado               |
| Máxima resolución                        | 3840 pixels            |
| Kit de montaje                           | Yes                    |
| Velocidad de cuadro                      | 30 cuadros por segundo |
| Reducción de ruido                       | Yes                    |
| Consumo de energía (max)                 | 10 W                   |
| Modo noche                               | Yes                    |
| Rango de medición de humedad             | 0 - 90%                |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1                      |
| Código IK                                | IK04                   |
| Voltaje de salida CC                     | 37                     |
| Formatos de compresión de video          | H.264                  |
| Número de cámaras                        | 1                      |

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Guía del usuario IFU                     | Yes                   |
| Zoom óptico                              | 3 factor de zoom      |
| Resistente a la intemperie               | Yes                   |
| Ajuste de calidad de imagen              | Brightness            |
| Intervalo de temperatura operativa       | -20 - 50 °C           |
| Tipo de LED                              | IR                    |
| Apertura mínima                          | 1.53                  |
| Apertura máxima                          | 3.3                   |
| Tipo de interfaz ethernet                | Fast Ethernet         |
| Botón de restaurar                       | Yes                   |
| Micrófono incorporado                    | Yes                   |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal   | 40 °                  |
| Total de megapíxeles                     | 8 MP                  |
| Tecnología de reducción de ruido         | Reducción de ruido 2D |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 35 °                  |
| Longitud                                 | 154.3 mm              |
| Código IP (International Protection)     | IP65                  |
| Filtro de corte infrarrojo               | Yes                   |
| Wifi                                     | No                    |
| Bluetooth                                | No                    |
| Ethernet                                 | Yes                   |
| HDD incorporado                          | No                    |
| Capacidad de zoom                        | Yes                   |
| Alimentación                             | PoE                   |
| Procesador incorporado                   | Yes                   |
| Distancia de visión nocturna             | 25 m                  |
| Color del producto                       | Blanco                |
| Tipo de herrajes de montaje              | Ceiling/Wall/Pole     |
| Material del cuerpo del reloj            | Aluminio              |
| Tipo                                     | IP security camera    |
| Diámetro                                 | 86 mm                 |
| Denominación                             | Interior y exterior   |
| Peso del producto                        | 650 g                 |

## Full product description

## Cámara Ubiquiti UniFi Protect G5 Professional - Excelente calidad de monitorización 4K

**Ubiquiti UniFi Protect G5 Professional Camera (UVC-G5-Pro)** es una cámara tipo bala 4K Ultra HD PoE de nueva generación, versátil, para aplicaciones interiores y exteriores. Gracias a la resolución **8MPix (3840 x 2160px)** y a la posibilidad de grabar vídeo a 30 fps tanto de día como de noche, es una solución ideal para la monitorización profesional. Los LED infrarrojos garantizan un funcionamiento fiable incluso en completa oscuridad.



## Vídeo Nítido en Cualquier Condición

La cámara **UniFi Video Camera G5 Professional** ofrece vídeo nítido **8MP a 30 fps**, lo que la convierte en una herramienta excepcional para monitorizar tanto interiores como espacios exteriores. La construcción con rótula permite un ajuste flexible en 3 ejes, lo que hace que la instalación sea fácil y rápida. **Los LED IR** con filtro de corte IR automático garantizan una excelente visibilidad por la noche, y el **alcance máximo es de 25 metros**.

## Comunicación de Voz Bidireccional

La cámara cuenta con micrófono y altavoz integrados, lo que permite la comunicación de voz bidireccional. La posibilidad de montaje en pared o techo gracias a los accesorios incluidos proporciona una flexibilidad adicional. **Compatibilidad con alimentación PoE 802.3af** y resistencia a las condiciones atmosféricas (IP65) y protección antivandálica (IK04) hacen que la cámara sea fiable y duradera.

## Funciones Avanzadas de Imagen

La cámara utiliza compresión H.264, y el ángulo de visión oscila entre 35° y 110°, lo que permite una monitorización precisa de una amplia zona. El puerto Fast Ethernet 10/100 Mb/s garantiza una rápida transmisión de datos, y el consumo máximo de energía es de solo 13 W. Gracias a la tecnología **High Dynamic Range (HDR)**, la calidad de imagen mejora significativamente, especialmente en condiciones de iluminación difíciles.



## UniFi Protect - Control Total y Seguridad

La cámara es compatible con el software **UniFi Protect**, disponible para dispositivos iOS y Android. La aplicación permite añadir hasta 50 cámaras al sistema, ofreciendo un control total sobre el área monitorizada. El acceso remoto gratuito para la transmisión en directo y la visualización de grabaciones garantiza seguridad y comodidad. Las grabaciones pueden almacenarse en su propio hardware seguro, eliminando la necesidad de utilizar la nube.