



## Yealink SIP-T33G | Teléfono VoIP | 2x RJ45 1000Mb/s, pantalla, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/voip/yealink-sip-t33g-telefono-voip-2x-rj45-1000mb-s-pantalla-poe>

Price: **402,49 zł** gross / 327,23 zł net

**Yealink**

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGFQQJFRMMKQ

### Product features

|                                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Aprobación de regulaciones                                                                     | CE, FCC, REACH, RoHS |
| Tipo de producto                                                                               | IP Phone             |
| historial de llamadas                                                                          | Yes                  |
| Altura                                                                                         | 146 mm               |
| Tipo de pantalla                                                                               | LED                  |
| Montaje de pared                                                                               | Yes                  |
| Ancho                                                                                          | 212 mm               |
| Profundidad                                                                                    | 186 mm               |
| Número de cuentas de VoIP                                                                      | 4                    |
| Monitor con luz de fondo                                                                       | Yes                  |
| Resolución                                                                                     | 320 pixels           |
| Micrófono mudo                                                                                 | Yes                  |
| Capacidad de transferencia de llamada                                                          | Yes                  |
| Corriente de entrada                                                                           | 0.6 A                |
| Tipo de conexión WAN                                                                           | RJ-45                |
| Nº de líneas                                                                                   | 4 lines              |
| Cables incluidos                                                                               | LAN (RJ-45)          |
| Syslog                                                                                         | Yes                  |
| Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | EAR99                |
| Peso del paquete                                                                               | 10520 g              |
| Consumo energético                                                                             | 3 W                  |
| Rango de medición de humedad                                                                   | 10 - 95%             |

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Llamada en espera                        | Yes                                       |
| Código de Sistema de Armomización (SA)   | 85171800                                  |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN            | Ethernet Gigabit                          |
| Marcación rápida                         | Yes                                       |
| Pantalla táctil                          | No                                        |
| Redirección de llamada                   | Yes                                       |
| Estación base                            | Yes                                       |
| Estándares de red                        | IEEE 802.1x                               |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2                                         |
| Salidas para auriculares                 | 1                                         |
| Conectividad de auriculares              | RJ-9                                      |
| Intervalo de temperatura operativa       | -10 - 50 °C                               |
| Llamada anónima                          | Yes                                       |
| Rechazo de llamadas anónimas             | Yes                                       |
| retorno de llamada                       | Yes                                       |
| Calidad de servicio (QoS) soporte        | Yes                                       |
| Llamada en espera                        | Yes                                       |
| Protocolos de red compatibles            | HTTP/HTTPS, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE |
| Cantidad de puertos RJ-9                 | 2                                         |
| Diagonal de la pantalla                  | 2.4 "                                     |
| Codecs de voz                            | AGC                                       |
| Llamada en conferencia                   | Yes                                       |
| Energía sobre Ethernet (PoE)             | Yes                                       |
| Ethernet                                 | Yes                                       |
| Volumen ajustable                        | Botones                                   |
| Voltaje de entrada de adaptador AC       | 100 V                                     |
| Remarcado                                | Yes                                       |
| Voltaje de salida de adaptador AC        | 5 V                                       |
| Color del producto                       | Gris                                      |
| Servicios de mensajes cortos (SMS)       | Yes                                       |
| DHCP, cliente                            | Yes                                       |
| Tipo de auricular                        | Wired handset                             |
| Capacidad de lista de direcciones        | 1000 entries                              |
| Identificador de llamadas                | Yes                                       |
| Altavoz                                  | Yes                                       |
| Peso del producto                        | 9560 g                                    |

## Full product description

### Yealink SIP-T33G es un teléfono IP básico con 4 líneas y voz HD

El nuevo SIP-T33G de Yealink lleva los teléfonos IP de gama básica a un nivel nunca antes alcanzado. Aprovechando al máximo los materiales de alta calidad, así como una pantalla gráfica en color extra grande de 320 x 240 píxeles con una nítida pantalla de datos de 6 líneas, el teléfono Yealink ofrece una experiencia de usuario más fluida, mucha más información visual y funciones de Voz HD. PoE hace que el T33G sea una opción ideal para aplicaciones de red avanzadas. El SIP-T33G admite cuatro cuentas de VoIP, opciones de instalación sencillas, flexibles y seguras, así como IPv6, Open VPN y un servidor de respaldo. También funciona con SRTP/HTTPS/TLS, 802.1 x. Como solución IP altamente rentable y eficiente, el T31 maximiza la productividad, tanto en entornos de pequeñas como de grandes oficinas.



## Audio HD y gestión de llamadas mejorada

"Yealink HD Voice" es una combinación de diseño de software y hardware, y la introducción de tecnología de banda ancha para maximizar el rendimiento acústico. En combinación con la avanzada tecnología de claridad de audio, como el dúplex completo, la eliminación de ECHA, el búfer de fluctuación de fase adaptable, etc., SIP-T33G proporciona una comunicación de voz más clara y realista. SIP-T33G es compatible con amplias funciones de productividad, como el navegador XML, el aparcamiento de llamadas, la captura de llamadas, el BLF, el desvío de llamadas y las conferencias a cinco bandas, lo que lo convierte en una herramienta de productividad ideal para las pequeñas y grandes oficinas de hoy en día.



## Principales características y beneficios de Yealink SIP-T33G

- Yealink HD Voice
- Pantalla en color de 2,4 pulgadas con resolución de 320 x 240 píxeles con luz de fondo
- Dos puertos Gigabit Ethernet
- Soporte de PoE
- Compatibilidad con el códec Opus
- Hasta 4 cuentas SIP
- Funcionamiento de los auriculares
- Montaje en pared
- Opciones de aseguramiento sencillas, flexibles y seguras