



Yealink SIP-T43U | Teléfono VoIP | 2x RJ45 1000Mb/s, pantalla, PoE, USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/voip/yealink-sip-t43u-telefono-voip-2x-rj45-1000mb-s-pantalla-poe-usb>

Price: **506,90 zł** gross / 412,11 zł net



Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGFQQRDRMMPM

Product features

Tipo de producto	IP Phone
historial de llamadas	Yes
Altura	174.9 mm
Tipo de pantalla	LCD
Montaje de pared	Yes
Ancho	224.9 mm
Profundidad	206.2 mm
Número de cuentas de VoIP	12
Monitor con luz de fondo	Yes
Resolución	360 pixels
Kit de montaje	Yes
Micrófono mudo	Yes
Capacidad de transferencia de llamada	Yes
Servidor de registro SIP	Yes
Nº de líneas	12 lines
Syslog	Yes
Certificados de conformidad	ALCANZAR
Consumo energético	2.2 W
Rango de medición de humedad	10 - 95%
Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC)	Yes
Cantidad de puertos USB 2.0	2
Llamada en espera	Yes

Compatible con audífonos	Sí
Código de Sistema de Armomización (SA)	85171800
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Marcación rápida	Yes
Pantalla táctil	No
Redirección de llamada	Yes
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.1p
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Cable Ethernet	Yes
Auricular	Yes
Bidireccional completo (Full duplex)	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	-10 - 50 °C
Generación de ruido confortable (CNG)	Yes
Profundidad del paquete	223 mm
Llamada anónima	Yes
Rechazo de llamadas anónimas	Yes
Altura del paquete	120 mm
Ancho del paquete	246 mm
retorno de llamada	Yes
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Llamada en espera	Yes
Protocolos de red compatibles	FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN
Montaje	Desk/Wall
Modos de marcación multifrecuencia de tono dual	In-band
Cantidad de puertos RJ-9	2
Diagonal de la pantalla	3.7 "
Codecs de voz	AGC
Llamada en conferencia	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Wifi	Yes
Versión de Bluetooth	4.1
Bluetooth	Yes
Ethernet	Yes
Voltaje de entrada de adaptador AC	100 V
Remarcado	Yes
Soporta expansión de módulo	Yes
Corriente de salida de adaptador AC	1.2 A
Voltaje de salida de adaptador AC	5 V
Color del producto	Gris
DHCP, cliente	Yes
Tipo de auricular	Wired handset
Contestador automático	Yes
Capacidad de lista de direcciones	1000 entries
Identificador de llamadas	Yes

Altavoz	Yes
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes

Full product description

Sonido con una claridad extraordinaria

La tecnología Yealink Optima HD Voice combina hardware y software de última generación con tecnología de banda ancha para un máximo rendimiento acústico.



Aplicación y gestión eficaces

La serie Yealink T4U admite el despliegue masivo sin fisuras y el aprovisionamiento sin contacto a través del servicio RPS y el mecanismo de arranque, lo que hace que la gestión de los dispositivos ahorre trabajo y sea eficiente para los administradores.

