



Estación base Yealink W80B, Multi DECT



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/voip/estacion-base-yealink-w80b-multi-dect>

Price: **1.058,53 zł** gross / 860,59 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGGIQPFRMMLL

Product features

Voltaje de entrada	100 V
Número de auriculares admitidos (máx.)	30
Número de cuentas de VoIP	100
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS
Control automático de ganancia	Yes
Capacidad de transferencia de llamada	Yes
Número de conferencias paralelas	3
Funciones	Yes
Detección de actividad de voz	Yes
Peso del paquete	3130 g
Llamada en espera	Yes
Código de Sistema de Armomización (SA)	85177900
Redirección de llamada	Yes
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Generación de ruido confortable (CNG)	Yes
Profundidad del paquete	180 mm
Llamada anónima	Yes
Rechazo de llamadas anónimas	Yes
Altura del paquete	63 mm
Ancho del paquete	174 mm
Llamada en espera	Yes
Protocolos de red compatibles	SNTP/NTP, VLAN, SIP v1, SIP v2, UDP/TCP/TLS, DHCP

Codecs de voz	AJB
Llamada en conferencia	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Cobertura máxima	300 m
Ethernet	Yes
CAT-1q	2.0
Color del producto	Blanco
Dimensiones del producto (AnxLxAI)	130 mm
Peso del producto	2560 g

Full product description

Estación base Yealink W80B

El sistema Yealink W80B proporciona un traspaso y una itinerancia sin problemas, una conectividad estable y un fácil despliegue, permitiendo múltiples escenarios de uso en almacenes, hoteles, tiendas, oficinas y otras aplicaciones.



Fácil de configurar

El Yealink W80B proporciona una fácil configuración: incluso si el esquema de la infraestructura de red no asume la adquisición automática de la dirección IP (DHCP), la dirección IP de la estación base se puede establecer directamente desde el auricular DECT. Con el kit de herramientas de despliegue de microcélulas DECT IP de Yealink, puede determinar rápidamente la ubicación correcta de cualquier estación base W80B en sólo unos pocos pasos de medición, lo que facilita la planificación de un sistema de microcélulas a gran escala.



Itinerancia y estabilidad

El Yealink W80B permite que los usuarios se muevan libremente por un área amplia (en interiores o exteriores), proporcionando una solución de traspaso y roaming sin problemas. El sistema admite hasta 30 estaciones base y hasta 100 terminales sin comprometer la calidad de audio HD.

ni la conectividad.



"Todo en uno" - hasta 100 conexiones simultáneas

El Yealink W80B puede funcionar en varios modos: estación base, gestor DECT o modo co-ubicado. Cuando se construye un pequeño sistema de hasta 10 dispositivos Yealink W80B, uno de ellos debe ser cambiado al modo co-ubicado, donde la estación base también actuará como un gestor DECT; los dispositivos W80B restantes continuarán operando en el modo de estación base, soportando hasta 50 teléfonos registrados y 50 llamadas concurrentes. Un sistema de tamaño medio puede estar formado por 30 dispositivos Yealink W80B, uno de los cuales actúa como gestor DECT y los demás como estaciones base. Este sistema admite hasta 100 terminales registrados y 100 llamadas simultáneas.



Fácil acceso a las guías telefónicas

El Yealink W80B proporciona un fácil acceso a múltiples directorios telefónicos, incluyendo un directorio local, un directorio telefónico remoto, LDAP y un directorio telefónico XML. Además, el sistema admite la integración con los contactos de la centralita IP, incluida la agenda de contactos de la plataforma de comunicaciones 3CX.

