



Zyxel GS1100-24E | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, no gestionado



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/zyxel-gs1100-24e-switch-24x-rj45-1000mb-s-no-gestionado>

Price: **401,50 zł** gross / 326,42 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLQKRMMOQ

Product features

Altura	42 mm
Voltaje de entrada	100 V
Ancho	267 mm
Profundidad	162 mm
Tiempo medio entre fallos	929704 h
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Montaje en rack	Yes
Consumo energético	15.3 W
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Capacidad de conmutación	48 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.1p
Auto MDI / MDI-X	Yes
Control de transmisión de tormentas	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Soporte de control de flujo	Yes
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	8000 entries
Color del producto	Negro
MAC, filtro de direcciones	Yes
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	24
Peso del producto	1530 g

Full product description

Zyxel GS1100-24E - Interruptor inmanejable de 24 puertos

Los conmutadores de la serie GS1100 son la solución perfecta para crear una red gigabit en un entorno de oficina. Sus ventajas son el funcionamiento silencioso y la eficiencia energética, que proporcionan las siguientes características: ahorro de energía, estándar Gigabit Ethernet y disipación de calor sin ventilador. El Zyxel GS1100 proporciona soporte plug-and-play y un alto rendimiento para aplicaciones de red.



 Energy Efficient Ethernet	IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Zmniejszenie zużycia energii w chwili niskiej aktywności łącza	 Detect Cable Length	Wykrywanie długości kabli Dostosowanie poboru energii, zgodnie z długością podłączonych kabli ethernet.
 Adjust Power Usage	Wykrywanie nieaktywnych połączeń Dostosowanie poboru energii, zgodnie z liczbą aktywnych urządzeń sieciowych.	 Power On/Off Switch	Przycisk do włączania i wyłączania zasilaniach Możliwość wyłączenia urządzenia, gdy nie jest w użyciu.

Ahorro de energía

Los interruptores de la serie GS1100 proporcionan una alta eficiencia energética, con regulación dinámica de la potencia: 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) detección de baja actividad - se detecta el bajo tráfico de la red y el conmutador puede ajustar el consumo de energía para el conector. La función 802.3az se puede ajustar fácilmente con un interruptor en el chasis. Detección de enlaces inactivos - La detección de enlaces o dispositivos inactivos reducirá el consumo de energía. Detección de la longitud del cable: esta función ajusta el consumo de energía en consecuencia y, en función de la distancia detectada del dispositivo conectado, reduce el consumo de energía para las conexiones cercanas. Sin ventilador - funcionamiento silencioso gracias a un diseño sin refrigeración activa, lo que hace que el GS1100 sea adecuado para habitaciones pequeñas.

	RoHS Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji.		WEEE Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
	Recykling		

Soluciones convenientes

Los conectores de 24 Gigabit Ethernet proporcionan un alto rendimiento para muchas conexiones activas. Con su precio competitivo, el GS1100-24E está disponible para una variedad de soluciones.