



## ARMAC OFFICE 1500E LINE INTERACTIVE UPS, FRENCH OUTPUT



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/ups/armac-office-1500e-line-interactive-ups-french-output>

Price: **490,00 zł** gross / 398,37 zł net

**armac**

Manufacturer: ARMAC

Referention number: DNXGGMJJHRMLPQ

### Product features

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Altura                                     | 188 mm               |
| Tiempo de recarga de la batería            | 6 h                  |
| Ancho                                      | 120 mm               |
| Profundidad                                | 350 mm               |
| Topología UPS                              | Interactivo en línea |
| Capacidad de potencia de salida (VA)       | 1.5 kVA              |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 3 min                |
| Peso de la batería                         | 4700 g               |
| Pojemność baterii                          | 9 Ah                 |
| Voltaje de la pila                         | 12 V                 |
| Rango de medición de humedad               | 10 - 90%             |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos   | 2                    |
| Intervalo de temperatura operativa         | 0 - 45 °C            |
| Funciones de protección de poder           | Overdischarge        |
| Nivel de ruido                             | 45 decibel           |
| Tipo de visualizador                       | LCD                  |
| Alimentación                               | AC                   |
| Tipo de salida AC                          | Type E               |
| Color del producto                         | Negro                |
| Regulación automática de voltaje (AVR)     | Yes                  |
| Frecuencia de salida                       | 50 Hz                |
| Voltaje de operación de salida (max)       | 255 V                |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Voltaje de operación de salida (min)  | 195 V   |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 290 V   |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 145 V   |
| Forma de onda                         | Seno    |
| Peso del producto                     | 11200 g |