



**Cambium cnWave V3000
Client Node Radio | CPE |
60GHz, 1x RJ45 10Gb/s PoE In,
1x RJ45 1000Mb/s PoE Out, 1x
SFP+**



5 907207 220680 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/cambium-cnwave-v3000-client-node-radio-cpe-60ghz-1x-rj45-10gb-s-poe-in-1x-rj45-1000mb-s-poe-out-1x-sfp>

Price: **3.783,78 zł** gross / 3.076,24 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXGGHNOKRMMML

Full product description

Cambium cnWave V3000 para mayores distancias y velocidades

La solución cnWave V3000 de Cambium Networks proporciona una conectividad inalámbrica gigabit sencilla, rápida y rentable para las soluciones de acceso periférico y/o un backhaul de gran ancho de banda para las soluciones de acceso periférico con un coste de propiedad mucho menor que la infraestructura de fibra. Los proveedores de servicios y las empresas tienen ahora acceso a la conectividad gigabit para clientes comerciales y residenciales, al backhaul para el acceso Wi-Fi o a las células pequeñas LTE/5G. Certificadas para Facebook Terragraph, las soluciones de cnWave son muy eficientes para despliegues urbanos y suburbanos de alta densidad.



Alimentación cómoda y transferencia rápida de datos

Los dispositivos Cambium cnWave V3000 funcionan con 802.3at Power over Ethernet y admiten velocidades de descarga y subida de hasta 7,6 Gbps. Además de un puerto Ethernet de 10 Gigabits y un puerto Ethernet de 1 Gigabit, hay un puerto SFP disponible.



Gestione Cambium V3000 localmente y en la nube

60 GHz cnWave funciona con el sistema de gestión cnMaestro de Cambium Networks. El sistema cnMaestro™ es una plataforma de software local o basada en la nube que proporciona una gestión de red segura y completa. El panel de control de la red inalámbrica cnMaestro simplifica la gestión de los dispositivos proporcionando una visibilidad completa de la red y la capacidad de operar sin ayuda. Tenemos la capacidad de ver y realizar una serie de funciones de gestión de redes inalámbricas en tiempo real.



Características principales

- Admite frecuencias de 57 a 66 GHz
- Hasta 7,6 Gb/s (3,8 Gb/s UL y 3,8 Gb/s DL) con unión de canales
- Fácil instalación con formación automática de haces
- Baja latencia < 1 ms
- Tecnología 802.11ay certificada por Terragraph