



**Cambium cnWave V5000 60
GHz | Estación base | 1x RJ45
1000Mb/s PoE In, 1x RJ45
1000Mb/s PoE Out, EU**



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/lineas-de-radio/cambium-cnwave-v5000-60-ghz-estacion-base-1x-rj45-1000mb-s-poe-in-1x-rj45-1000mb-s-poe-out-eu>

Price: **6.832,64 zł** gross / 5.554,99 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXXGGHNNFRMMHI

Full product description

CPE Cambium cnWave V5000

El cnWave V5000 de Cambium Networks es un enlace de relé de microondas que opera en la banda de 57 a 66 GHz. El dispositivo lleva integrada una antena de doble sector que proporciona una ganancia de más de 22,5 dBi y un ángulo de cobertura de hasta 280 grados con formación de haces. Esta radio backhaul tiene una velocidad de datos de hasta 15,2 Gbit/s (7,6 Gbit/s para carga y descarga) con link bonding y una EIRP (potencia isotrópica radiada equivalente) de 38 dBmW. Es compatible con el acceso al canal TDMA / TDD, la sincronización de la red y está certificado para la tecnología Terragraph por Facebook. Esta radio proporciona una conectividad inalámbrica gigabit sencilla, rápida y rentable para las soluciones de acceso de borde en comparación con la infraestructura de fibra.



Alimentación cómoda y transferencia rápida de datos

Se pueden conectar hasta otros cuatro nodos de distribución o hasta 30 nodos cliente a un solo dispositivo cnWave V5000. Los dispositivos funcionan con 802.3at Power over Ethernet y admiten velocidades de descarga y subida de hasta 7,6 Gbps. Además de un puerto Ethernet de 10 Gigabits y un puerto Ethernet de 1 Gigabit, hay un puerto SFP disponible.



Gestione Cambium V5000 localmente y en la nube

60 GHz cnWave funciona con el sistema de gestión cnMaestro de Cambium Networks. El sistema cnMaestro™ es una plataforma de software local o basada en la nube que proporciona una gestión de red segura y completa. El panel de control de la red inalámbrica cnMaestro simplifica la gestión de los dispositivos proporcionando una visibilidad completa de la red y la capacidad de operar sin ayuda. Tenemos la capacidad de ver y realizar una serie de funciones de gestión de redes inalámbricas en tiempo real.



Características principales

- Admite frecuencias de 57 a 66 GHz
- Dos sectores con una cobertura de 280°
- Hasta 7,2 Gbps (1,8 Gbps DL y 1,8 Gbps UL por sector). La unión de canales suele duplicar el rendimiento
- Acceso al canal TDMA/TDD y sincronización de la red
- Tecnología 802.11ay certificada por Terragraph