



Cambium XE5-8 | Punto de acceso | Wi-Fi 6E, Tri-Band 8x8/4x4, 2x RJ45 2.5/5Gbps, 1x USB 3.0



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/cambium-xe5-8-punto-de-acceso-wi-fi-6e-tri-band-8x8-4x4-2x-rj45-25-5gbps-1x-usb-30>

Price: **10.294,10 zł** gross / 8.369,19 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXGGKHPHMMII



Full product description

XE5-8 Wi-Fi 6E: uno de los puntos de acceso más potentes y avanzados del mercado

El Cambium XE5-8 es un punto de acceso (AP) Wi-Fi 6/6E 8×8/4×4 diseñado para ofrecer alta densidad y rendimiento preparado para el futuro para la construcción de redes inalámbricas de próxima generación. Con cinco radios al servicio de los usuarios, el XE5-8 ofrece la solución Wi-Fi 6 de mayor densidad del sector. La compatibilidad con Wi-Fi 6E amplía las capacidades Wi-Fi a la banda de 6 GHz, triplicando con creces el espectro inalámbrico disponible.



Características principales del Cambium CNPILOT XE5-8 EU

Wi-Fi diseñado para el futuro

El punto de acceso XE5-8 Wi-Fi 6E con cinco módulos de radio programables de alta velocidad permite una transición sin problemas a Wi-Fi 6E con la posibilidad de cambiar fácilmente de doble banda a triple banda (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) cuando haya suficientes clientes de 6 GHz disponibles. El XE5-8 es totalmente compatible con la tecnología Wi-Fi existente, lo que permite la compatibilidad simultánea de nuevos clientes de alta velocidad, clientes heredados, dispositivos IoT de baja velocidad de bits y mucho más en una única infraestructura inalámbrica.



Gestión en la nube y localmente

El XE5-8 funciona con el sistema de gestión XMS o cnMaestro de Cambium Networks. Elija el sistema de gestión que mejor se adapte a su negocio y beneficie de la última tecnología de Cambium Networks.

Cambium Networks cnMaestro

cnMaestro de Cambium Networks utiliza una arquitectura de inteligencia distribuida con gestión basada en la nube y puntos de acceso inteligentes que optimizan automáticamente el entorno de RF. cnMaestro proporciona gestión desde un único panel de la red inalámbrica fija de banda ancha de Cambium, conmutadores Ethernet cnMatrix, puntos de acceso Wi-Fi de clase empresarial y routers domésticos de proveedores de servicios.



XMS de Cambium Networks

Cambium Networks XMS utiliza AP inteligentes con un controlador de borde integrado para ofrecer servicios de borde en cualquier densidad de red. El plano de gestión XMS es tecnología cloud-first con una interfaz sencilla y fácil de usar que proporciona control basado en políticas L7, acceso BYOD seguro EasyPass y un panel de control MSP con funciones de diseño de arrastrar y soltar.



Max Data Rate				
Radio Type	Band	Number of Radios	Max Data Rate Per Radio	Max Data Rate Total
4x4 SW-Defined	5 or 6 GHz	2	4.804 Gbps	9.608 Gbps
4x4	5 GHz	2	2.402 Gbps	4.804 Gbps
4x4	2.4 GHz	1	1.147 Gbps	1.147 Gbps
Total		5		15.559 Gbps