



Cisco Business 140AC | Punto de acceso | Montaje en el techo 802.11ac 2x2 Wave 2



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/cisco-business-140ac-punto-de-acceso-montaje-en-el-techo-80211ac-2x2-wave-2>

Price: **506,74 zł** gross / 411,98 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFPQNHRMMPK

Product features

Aprobación de regulaciones	UL/CSA/IEC/EN 60950-1, UL2043, EN50385. Radio: FCC 15.247/407, RSS-247, EN 300.328/301.893, ARIB STD66/T71. EMI/EMC: FCC 15.107/109, ICES-003, VCCI, EN 301.489-1/-17. RF: FCC OET-65C, RSS-102
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Altitud no operativa	0 - 4500 m
Altura	33 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sí
Ancho	150.8 mm
Profundidad	150.8 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WPA
Tipo de enchufe	Tipo C
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de montaje	Yes
Segmento de mercado	Business
Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 70 °C
Rango máximo de transferencia de datos	867 Mb/s
Peso del paquete	898 g
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Antena	2X2:2SS - 80 MHz
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990

Estándares de red	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ganancia de la antena (max)	4 gain
Memoria Flash	256 MB
País de origen	China
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Profundidad del paquete	220.599 mm
Altura del paquete	69.85 mm
Ancho del paquete	239.649 mm
Altitud de funcionamiento	0 m
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Soporte VLAN	Yes
Frecuencia del procesador	710 MHz
Selección de frecuencia dinámica (DFS)	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
MIMO	Yes
Memoria interna	1000 MB
Ubicación	Ceiling
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Procesador incorporado	Yes
Características de la antena	Antena integrada
Color del producto	Blanco
MAC, filtro de direcciones	Yes
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	867 Mb/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso del producto	373 g

Full product description

Punto de acceso Cisco Business 140AC

El punto de acceso Cisco Business 140AC es compatible con el último estándar Wi-Fi - IEEE 802.11ac Wave 2. Introduce la tecnología Mesh para satisfacer las crecientes demandas de flexibilidad de la red inalámbrica y aún así es fácil de usar. El punto de acceso Cisco® Business 140AC con una gama completa de funciones avanzadas que ofrece la marca Cisco es un producto ideal para redes más pequeñas.



Características y beneficios

Según el punto de acceso de onda 2 802.11ac, Cisco Business 140AC proporciona una velocidad de transmisión de datos de hasta 867 Mbps a 5 GHz, lo que supera el rango de capacidades que ofrecen los puntos de acceso que soportan el estándar 802.11n. También proporciona una tasa total de transferencia de datos de dos radios de 1 Gb/s. En los últimos años, las empresas más pequeñas han preferido y escogido cada vez más el acceso inalámbrico como la principal forma de conectividad de red para sus oficinas. El punto de acceso Cisco Business 140AC proporciona a estas empresas el rendimiento necesario para proporcionar conexiones inalámbricas altamente seguras y fiables.

MU-MIMO

La tecnología Multi-User (MU) Multiple-Input Multiple-Output (MU-MIMO) permite la transmisión simultánea de datos a múltiples clientes de la Onda 2 802.11ac, mejorando también la calidad del servicio. Antes de la introducción de la tecnología MU-MIMO, los puntos de acceso 802.11n y 802.11ac Wave 1 sólo podían transmitir datos simultáneamente a un único cliente, normalmente denominado MIMO de un solo usuario (SU-MIMO). Por el contrario, el estándar 802.11ac Wave 2, gracias a la tecnología MIMO 2x2:2, utiliza dos flujos de radio cuando funciona en modo SU-MIMO o MU-MIMO, ofreciendo velocidades de hasta 867 Mbps.

Gestión simplificada

La aplicación Cisco Business Mobile permite una fácil implementación y configuración de muchos puntos de acceso Cisco Business y dispositivos Mesh sin un controlador físico. La gestión remota opcional de múltiples puntos de acceso se lleva a cabo mediante la aplicación de gestión de redes FindIT de Cisco.

Soporte de tecnología de malla

Los dispositivos y puntos de acceso de Cisco Business Mesh pueden combinarse y sustituirse para ampliar el alcance de tu red Wi-Fi.

Rendimiento y alcance inalámbrico mejorado con la tecnología Mesh

El punto de acceso Cisco Business 140AC es compatible con el último estándar 802.11ac Wave 2, lo que proporciona un mayor rendimiento y una mayor cobertura de la red. El uso simultáneo de dos bandas con 802.11ac Wave 2 MU-MIMO aumenta el número de dispositivos y aplicaciones soportados con un gran ancho de banda. La tecnología de malla integrada permite una implementación fácil y segura. Los extensores inalámbricos para empresas de Mesh Cisco te permiten aumentar fácilmente la cobertura y la capacidad de tu red. Son modelos que pueden ser colocados en su escritorio, enchufados a una toma de corriente o montados directamente en la pared.

Aplicación Cisco Business Mobile

El punto de acceso Cisco Business 140AC está gestionado por Cisco Business Mobile, una aplicación móvil intuitiva que simplifica los procedimientos tradicionales de despliegue inalámbrico directamente desde el smartphone. Puedes expandir fácilmente tu red existente añadiendo nuevas extensiones de malla usando códigos de respuesta rápida (QR) y activarla en minutos. Una poderosa función de gestión cambia dinámicamente la configuración de la red, por ejemplo, permitiendo un acceso seguro a los invitados. El uso de la red, las pautas de tráfico y el ancho de banda pueden vigilarse de cerca proporcionando datos en tiempo real, lo que no sólo proporciona tranquilidad sino también un servicio óptimo. Cisco Business Mobile está disponible para iPhone, iPad y dispositivos Android.

Suministro de energía a través de Ethernet

El punto de acceso Cisco Business 140AC está equipado con un único puerto de enlace ascendente Gigabit Ethernet y se alimenta a través de Power over Ethernet (estándar 802.3af PoE).

Instalación

Este elegante y compacto punto de acceso está diseñado para posibilidades de montaje flexibles. Se puede montar directamente en el techo (incluyendo el montaje de la barra T) o en la pared. La instalación es simple y todos los elementos de montaje están incluidos.