



Cisco CBS350-16XTS | Switch | 8x 10G RJ45, 8x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/cisco-cbs350-16xts-switch-8x-10g-rj45-8x-sfp>

Price: **10.195,49 zł** gross / 8.289,02 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGGIIPFRMLPP

Product features

Aprobación de regulaciones	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), FCC 15 (CFR 47) A
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 – 90%
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sí
Protocolo de routing	RIP-2
Ancho	440 mm
Profundidad	257 mm
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS
Tiempo medio entre fallos	798504 h
Tipo de asignación de VLAN	Mapeo de VLAN 1:1
Funciones de LAN virtual	VLAN basada en subred IP
Memoria intermedia de paquetes	3 MB
Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Certificados de conformidad	CE
Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)	Yes
Limitar tasa	Yes
Tipo de autenticación	IEEE 802.1x
Puerto de consola	RJ-45
Rango de medición de humedad	10 – 90%
Cantidad de puertos USB 2.0	1

Soporte de ventiladores redundante	Yes
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	Yes
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	320 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.1ab
Tipo de interruptor	Gestionado
Soporte 10G	Yes
Protección contra loops	Yes
Protección y filtrado BPDU	Yes
Autenticación	VLAN de invitados
Reglas de lista de control de acceso	1024
Inspección ARP	Yes
Detección de enlace de activación	Yes
Detección de longitud de cable	Yes
Memoria Flash	256 MB
Número de VLANs	4094
Protocolo de árbol de expansión	Yes
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	Yes
Control de transmisión de tormentas	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Disipación del calor	196.88 Unidad térmica británica por hora
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Estante de montaje	Yes
Soporte VLAN	Yes
Adición de vínculos	Yes
Botón de restaurar	Yes
Protocolos de gestión	SNMP v1/2c/3, Telnet, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTp
Firmware actualizable	Yes
IGMP	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	8
Ruteo de IP	Yes
Frecuencia del procesador	800 MHz
Administración basada en web	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Espejo de puertos	Yes
Nivel de ruido	39.1 decibel
Tramas Jumbo	9000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	16000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Memoria interna	512 MB
Número de interfaces IP	128
Número de rutas estáticas	990
Frecuencia de entrada AC	50 Hz

Número de colas	8
Voltaje de entrada AC	100 V
Registro de eventos en sistema	Yes
Tipos de cable soportados	Cat5e
Características de DHCP	Relé DHCP
Procesador incorporado	Yes
Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD)	MLD v1/2
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T
Número de puertos Ethernet 10G (cobre)	8
Color del producto	Negro
Apilamiento físico (unidades)	4
Capa del interruptor	L3+
Vinculación de puertos IP-MAC	Yes
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Enrutamiento basado en políticas	Yes
Multidifusión, soporte	Yes
Ruta estática	Yes
Número de fuentes de alimentación	1
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet 10G (100/1000/10000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Apilable	Yes
Suministro de energía redundante (RPS), soporte	No
Cumplimiento de sostenibilidad	Yes
Peso del producto	3790 g