



Cisco RV215W | Router WiFi | 4x RJ45 100Mb/s, 1x USB, VPN, Firewall



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/cisco-rv215w-router-wifi-4x-rj45-100mb-s-1x-usb-vpn-firewall>

Price: **206,85 zł** gross / 168,17 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQNJRMNGM

Product features

Aprobación de regulaciones	FCC B, CE, IC, UL, cUL, Wi-Fi, C-Tick
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altura	30 mm
Indicadores LED	Sí
Puerto de carga USB	Yes
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Yes
Ancho	150 mm
Profundidad	150 mm
4G	No
Algoritmos de seguridad soportados	WEP
Corriente de entrada	1.67 A
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 70 °C
Montaje en rack	No
VPN, cantidad de túneles	6
Rango de medición de humedad	10 - 85%
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Conexión xDSL	No
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Soporte VPN	3DES, PPTP, L2TP
Estándares de red	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4

Guía del usuario IFU	Yes
Filtrado	Yes
Enchufe de entrada de CC	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 – 40 °C
Adaptador AC incluido	Yes
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Botón de restaurar	Yes
Firmware actualizable	Yes
Cortafuegos stateful	Yes
Administración basada en web	Yes
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Wi-Fi estándares	802.11b
Ethernet	Yes
Registro de eventos en sistema	Yes
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Diseño de la antena	External
3G	No
Cantidad de antenas	2
Color del producto	Negro
Soporte DMZ	Yes
MAC, filtro de direcciones	Yes
Protocolos soportados	PPPoE, PPTP, L2TP, RSTP, NAT, DynDNS, PAT, DMZ
Ethernet WAN	Yes
DHCP, cliente	Yes
DHCP, servidor	Yes
Conexión a red móvil	No
Peso del producto	300 g

Full product description

Cisco RV215W

Los routers Cisco RV215W de última generación (RV215W-E-G5-K9) permiten orquestar las conexiones a las redes locales, asegurar la oficina en entornos de nube y ofrecen un conjunto de características y ofertas especiales del fabricante de routers multifunción Cisco. Este tipo de dispositivo funciona con IOS XE, que se ejecuta en una máquina virtual de hipervisor para plataformas de servidor. Es compatible con las últimas tecnologías FlexVPN, los protocolos de enrutamiento OSPF/EIGRP/BGP, las funciones MPLS/VRP, los mecanismos NAT/HSRP/DHCP, etc.



Características principales

- 4 puertos LAN una vez 1 puerto WAN
- Conectividad inalámbrica 802.11n para un alto rendimiento
- Cortafuegos para una alta protección de datos
- Puerto USB para la conexión del módem 3G/4G
- IPv6 es la última versión del protocolo IP, lo que le permite utilizar la última tecnología
- gestor de dispositivos intuitivo y fácil de usar
- instalación rápida del dispositivo

