



## Cisco RV260P | 8x RJ45 1000 Mbps, 4x PoE, 1x WAN, router VPN



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/enrutadores/cisco-rv260p-8x-rj45-1000-mbps-4x-poe-1x-wan-router-vpn>

Price: **472,94 zł** gross / 384,50 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQNLRMNIK

### Product features

|                                                  |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90%                                                                                                 |
| Altura                                           | 38.5 mm                                                                                                 |
| Voltaje de salida                                | 54 V                                                                                                    |
| Indicadores LED                                  | LAN                                                                                                     |
| Protocolo de routing                             | RIP-1                                                                                                   |
| Cortafuegos                                      | Yes                                                                                                     |
| Seguridad con cortafuegos                        | Cortafuegos SPI, reenvío y activación de puertos, prevención de ataques de denegación de servicio (DoS) |
| Ancho                                            | 170 mm                                                                                                  |
| Profundidad                                      | 279.4 mm                                                                                                |
| Algoritmos de seguridad soportados               | AES de 128 bits                                                                                         |
| Corriente de entrada                             | 1.67 A                                                                                                  |
| Intervalo de temperatura de almacenaje           | -20 a 70 °C                                                                                             |
| Montaje en rack                                  | Yes                                                                                                     |
| VPN, cantidad de túneles                         | 20                                                                                                      |
| Funciones de IPv4 e IPv6                         | Doble pila IPv4/IPv6                                                                                    |
| Peso del paquete                                 | 2775.99 g                                                                                               |
| Rango de medición de humedad                     | 10 - 85%                                                                                                |
| Código de Sistema de Armomización (SA)           | 85176990                                                                                                |
| Soporte VPN                                      | Client-to-gateway IPsec VPN, IPsec VPN, PPTP VPN, OpenVPN, VPN pass-through                             |
| Estándares de red                                | IEEE 802.1p                                                                                             |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos      | 8                                                                                                                                                                                                                      |
| Enchufe de entrada de CC                      | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| Puerto serial                                 | 1                                                                                                                                                                                                                      |
| País de origen                                | China                                                                                                                                                                                                                  |
| Conectar y usar (Plug and Play)               | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| Rendimiento                                   | 0.8 Gb/s                                                                                                                                                                                                               |
| Intervalo de temperatura operativa            | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                                                              |
| Profundidad del paquete                       | 453.898 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Altura del paquete                            | 106.934 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Seguridad                                     | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Parte 15.247, 15.407, RSS-210, EN 300.328, EN 301.893, AS/NZS 4268.2003, FCC Parte 15.107, FCC Parte 15.109, ICES-003, EN 301.489-1, EN 301.489-17 |
| Ancho del paquete                             | 261.874 mm                                                                                                                                                                                                             |
| Tecnología de cableado                        | 10/100/1000Base-T(X)                                                                                                                                                                                                   |
| Calidad de servicio (QoS) soporte             | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo de embalaje                              | Caja                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo de interfaz ethernet                     | Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                                                       |
| Soporte VLAN                                  | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| Protocolos de gestión                         | SNMP                                                                                                                                                                                                                   |
| Firmware actualizable                         | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| Administración basada en web                  | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| Interruptor de encendido/apagado integrado    | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema operativo instalado                   | Linux                                                                                                                                                                                                                  |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 4                                                                                                                                                                                                                      |
| Energía sobre Ethernet (PoE)                  | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| Combo SFP Cantidad de puertos                 | 1                                                                                                                                                                                                                      |
| Registro de eventos en sistema                | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| Ranura para tarjeta SIM                       | No                                                                                                                                                                                                                     |
| Alimentación                                  | DC                                                                                                                                                                                                                     |
| Color del producto                            | Negro                                                                                                                                                                                                                  |
| El acceso de invitados                        | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| Traducción de direcciones de red (NAT)        | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| Lista de Control de Acceso (ACL)              | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| Protocolos de capa de enlace                  | L2TP                                                                                                                                                                                                                   |
| Prevención de ataques DoS                     | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| Soporte DMZ                                   | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| Protocolos soportados                         | PPPoE, PPTP, IGMP, RSTP, DynDNS, No-IP, ChangeIP, NAT, PAT                                                                                                                                                             |
| Ethernet WAN                                  | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| Reenvío de puertos                            | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| Multidifusión, soporte                        | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| Ruta estática                                 | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| DHCP, cliente                                 | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| DHCP, servidor                                | Yes                                                                                                                                                                                                                    |
| Compatible con módem USB 3G / 4G              | No                                                                                                                                                                                                                     |
| DSL WAN                                       | No                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso del producto                             | 1260.14 g                                                                                                                                                                                                              |

## Full product description

### Cisco RV260P-K9-G5 es la solución perfecta para las pequeñas empresas

Cisco RV260P-K9-G5 es un router de clase empresarial que complementa la serie de dispositivos dedicados a las pequeñas empresas. Este router está equipado con tecnología de cableado 10/100/1000Base-T(X) que garantiza una velocidad de transferencia de datos de 1000Mbps. Cisco RV260P-K9-G5 también está equipado con 8 puertos LAN Ethernet (RJ-45) (4 puertos PoE), 1 puerto USB tipo 2.0, un puerto WAN (puerto WAN RJ45 o SFP) y una toma de salida de CC.



### Rendimiento, flexibilidad y seguridad: en un solo router

El Cisco RV260P es una excelente opción para las empresas que necesitan una combinación de rendimiento, seguridad, fiabilidad y flexibilidad. Con un único puerto WAN Gigabit Ethernet, así como conectividad 3G / 4G, puede conectarse a varios proveedores de servicios para obtener una potente red de equilibrio de carga. Y con un cortafuegos SPI de eficacia probada y un cifrado por hardware, tendrá garantizada una seguridad de clase empresarial.

### Configuración sencilla

Con un gestor de dispositivos intuitivo basado en el navegador y un asistente de configuración, sólo se necesitan unos minutos para configurar el dispositivo según sus necesidades. El producto también gestiona archivos de gran tamaño con facilidad, manteniendo la productividad de sus empleados al mismo nivel.



### Una red segura para los empleados

Su empresa y sus empleados son vulnerables a la suplantación de identidad, a los registradores de pulsaciones de teclas, a los programas espía, a los programas maliciosos y a otras amenazas en línea. Con los nuevos modelos con filtrado web, puede proteger a sus empleados y usuarios de contenidos no deseados. Eliminará el tráfico web no deseado, aumentará la productividad y se protegerá automáticamente contra los sitios web maliciosos.

### El corazón de su negocio

La conectividad de la red es el corazón de cualquier pequeña empresa, y el acceso seguro, el cortafuegos y el alto rendimiento son la base de todos los routers de la serie RV de Cisco® para pequeñas empresas. El router Cisco RV260P no es una excepción. Cuenta con interfaces de usuario intuitivas, por lo que se pone en marcha en cuestión de minutos. Este potente router proporciona una conectividad fiable y altamente segura para usted y sus empleados.