



## Cisco SF110-16 | Switch | 16x 100Mb/s, Rackmount



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/cisco-sf110-16-switch-16x-100mb-s-rackmount>

Price: **108,83 zł** gross / 88,48 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGOMKKRMMMj

### Product features

|                                                  |                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aprobación de regulaciones                       | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90 %                                                    |
| Altura                                           | 44 mm                                                       |
| Indicadores LED                                  | Sí                                                          |
| Ancho                                            | 279 mm                                                      |
| Profundidad                                      | 170 mm                                                      |
| Intervalo de temperatura de almacenaje           | -20 a 70 °C                                                 |
| Rango de medición de humedad                     | 10 - 90%                                                    |
| Código de Sistema de Armomización (SA)           | 85176990                                                    |
| Capacidad de conmutación                         | 3.2 Gb/s                                                    |
| Guía de configuración rápida                     | Yes                                                         |
| Estándares de red                                | IEEE 802.1p                                                 |
| Tipo de interruptor                              | No gestionado                                               |
| Soporte 10G                                      | No                                                          |
| Bidireccional completo (Full duplex)             | Yes                                                         |
| Auto MDI / MDI-X                                 | Yes                                                         |
| Bloqueo de cabeza de línea (HOL)                 | Yes                                                         |
| Intervalo de temperatura operativa               | 0 - 40 °C                                                   |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                | Yes                                                         |
| Administración basada en web                     | No                                                          |
| Soporte de control de flujo                      | Yes                                                         |

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Jumbo Frames, soporte                                     | Yes                      |
| Fuente de alimentación incluida                           | Yes                      |
| Energía sobre Ethernet (PoE)                              | No                       |
| Frecuencia de entrada AC                                  | 50 Hz                    |
| Número de colas                                           | 4                        |
| Voltaje de entrada AC                                     | 110 V                    |
| Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)                 | 16                       |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre                  | 100BASE-TX               |
| Color del producto                                        | Negro                    |
| Capa del interruptor                                      | L2+                      |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet         | Ethernet rápido (10/100) |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 16                       |
| Peso del producto                                         | 1150 g                   |

## Full product description

### Interruptor Cisco de alta calidad SF110-16

El Cisco SF110-16-EU es un conmutador de 16 puertos caracterizado por una velocidad de transmisión de 100Mbps y una capacidad de conmutación de hasta 3,2 Gbit/s. El SF110-16 es un interruptor de 16 puertos que funciona nada más sacarlo de la caja, no requiere configuración, ni descargas de software, ni intervención del usuario. Podrá conectar hasta 16 computadoras, impresoras y puntos de acceso inalámbrico, y compartir recursos de red. También cuenta con el Servicio de Calidad de Os (QoS), que prioriza automáticamente los datos sensibles a la demora, como el vídeo y el audio.



### Tranquilo, discreto, económico.

El interruptor está diseñado para optimizar el consumo de energía, ofreciendo un bajo consumo de energía sin comprometer el rendimiento. No tiene ventiladores, así que funciona silenciosa y discretamente. Además, cada puerto del conmutador establece la velocidad óptima de forma independiente y determina automáticamente si debe funcionar en modo semidúplex o dúplex completo.

### La serie 110 de Cisco son interruptores asequibles

Aumente la velocidad y la eficiencia de la red de su oficina a bajo costo, sin perder tiempo en la configuración. Con los conmutadores Cisco puedes construir fácilmente una red fiable para conectar computadoras, impresoras, copiadoras y otros equipos de oficina. Red de oficinas de clase empresarial eficiente y sin problemas con conmutadores Cisco® 110 no gestionados.

Los Switches de la serie 110 de Cisco proporcionan a las pequeñas empresas una conectividad y fiabilidad de red básica. Estos interruptores garantizan todas las funciones y la capacidad de expansión - sin software de instalación o configuración. Simplemente conecta el interruptor, las computadoras u otro equipo de negocios y ponte a trabajar.

La serie 110 de Cisco es parte de las soluciones de red de Cisco Small Business. Se trata de una línea de conmutadores inmanejables que proporcionan conectividad Fast Ethernet y Gigabit Ethernet (serie SG). Disponibles en modelos de sobremesa o de montaje en bastidor, estos conmutadores están diseñados para adaptarse a las necesidades básicas de las redes y optimizar la eficiencia energética. Usan menos energía y proporcionan la conectividad robusta y fiable que requieren las empresas. La asequible serie 110 de conmutadores de Cisco, una solución de red de clase empresarial, proporciona una fiabilidad probada.



## La serie de interruptores 110 de Cisco ofrece:

**Fácil de usar:** los interruptores funcionan nada más sacarlos de la caja, sin necesidad de instalar software ni configurarlos. Cada puerto del conmutador se ajusta independientemente a la velocidad óptima y decide automáticamente si funciona en modo half-duplex o full-duplex. Los conmutadores Cisco también están diseñados para soportar todos los dispositivos de su red, incluyendo - soportan dispositivos de 10Mbps, 100Mbps y hasta 1Gbps (serie SG) en la misma red, - detección automática del cable de red utilizado, así que no se preocupe por usar el tipo de cable equivocado, - compatibilidad con los dispositivos de red de otros fabricantes.

**Fácil de instalar:** Diseñados para espacios de oficinas pequeñas, los conmutadores Cisco serie 110 están disponibles tanto en cajas compactas de sobremesa como en cajas para montaje en bastidor. Los modelos de escritorio ofrecen opciones de montaje en la pared.

**Alto rendimiento:** Cisco proporciona el rendimiento necesario para las aplicaciones empresariales, incluyendo servicios de vídeo de gran ancho de banda que evitan la latencia de la red. Los conmutadores son compatibles con Gigabit Ethernet (serie SG), lo que abre un nuevo nivel de ancho de banda y rendimiento en la red de su empresa, permitiéndole transferir archivos de gran tamaño en segundos.

**Reducción del consumo de energía:** los interruptores de la serie 110 están diseñados para ahorrar energía optimizando el consumo de energía sin sacrificar la eficiencia. Además, son compatibles con el estándar Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), que reduce el consumo de energía al supervisar el tráfico en el enlace activo y ponerlo en modo de suspensión cuando no se utiliza. La mayoría de los interruptores no tienen ventiladores, así que funcionan silenciosamente mientras reducen los costos de energía.

● **Apoyo a la tecnología avanzada:** todos los interruptores están equipados con características avanzadas de control de movimiento para asegurar que funcionarán con la máxima eficiencia. La inteligencia de calidad de servicio integrada en todos los modelos prioriza automáticamente los servicios sensibles al retraso, como los servicios de voz o vídeo, para aumentar la eficiencia de la red. Al detectar los bucles creados involuntariamente, se evitan las colisiones de los dispositivos que podrían hacer que una red se detuviera. Los diagnósticos de cable ayudan a identificar y resolver los problemas de cableado de la red. La rápida conmutación de almacenamiento y reenvío identifica los paquetes dañados y evita que pasen por la red. Todas estas funciones funcionan automáticamente, sin necesidad de gestión o configuración.

**Fiabilidad:** la alta calidad de la mano de obra y la fiabilidad son los distintivos, que puedes esperar de un dispositivo Cisco. El equipo ha sido rigurosamente probado para asegurar un tiempo de funcionamiento y rendimiento óptimos.

