



Cisco SG350X-24MP | Switch PoE | 24x Gigabit RJ45 PoE, 2x 10G Combo(RJ45/SFP+), 2x SFP+, 382W PoE, apilable



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/cisco-sg350x-24mp-switch-poe-24x-gigabit-rj45-poe-2x-10g-comborj45-sfp-2x-sfp-382w-poe-apilable>

Price: **2.652,08 zł** gross / 2.156,16 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMMJRMMMQ

Product features

Aprobación de regulaciones	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Altura	44 mm
Indicadores LED	Sí
Ancho	440 mm
Profundidad	350 mm
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS
Tiempo medio entre fallos	144617 h
Funciones de LAN virtual	VLAN basado en el puerto
Memoria intermedia de paquetes	1.5 MB
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 a 70 °C
Cables incluidos	AC
Montaje en rack	Yes
Consumo de energía (max)	471.2 W
Limitar tasa	Yes
Puerto de consola	RJ-45
Rango de medición de humedad	10 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Capacidad de conmutación	128 Gb/s
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.1ab
Tipo de interruptor	Gestionado

Soporte 10G	Yes
Protección contra loops	Yes
Protección y filtrado BPDU	Yes
Autenticación	VLAN de invitados
Inspección ARP	Yes
Detección de longitud de cable	Yes
Soporte SSH/SSL	Yes
Memoria Flash	256 MB
Número de VLANs	4094
Protocolo de árbol de expansión	Yes
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	Yes
Control de transmisión de tormentas	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Disipación del calor	1599.6 Unidad térmica británica por hora
Calidad de servicio (QoS) soporte	Yes
Estante de montaje	Yes
Soporte VLAN	Yes
Adición de vínculos	Yes
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	375 W
Botón de restaurar	Yes
Protocolos de gestión	SNMP1, RMON1, RMON2, RMON3, RMON9, Telnet, SNMPv3, SNMPv2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Firmware actualizable	Yes
IGMP	Yes
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2
Frecuencia del procesador	800 MHz
Administración basada en web	Yes
Soporte de control de flujo	Yes
Espejeo de puertos	Yes
Fuente CD	Yes
Tramas Jumbo	9000
Jumbo Frames, soporte	Yes
Tabla de direcciones MAC	16000 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	512 MB
Combo SFP Cantidad de puertos	2
Número de interfaces IP	256
Número de rutas estáticas	8000
Frecuencia de entrada AC	47 Hz
Número de colas	8
Voltaje de entrada AC	100 V
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	60 W
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	24
Registro de eventos en sistema	Yes
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	16

Tipos de cable soportados	Cat5
Características de DHCP	Servidor DHCP
Procesador incorporado	Yes
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1000BASE-T
Color del producto	Negro
Apilamiento físico (unidades)	4
Capa del interruptor	L3+
Vinculación de puertos IP-MAC	Yes
Lista de Control de Acceso (ACL)	Yes
Multidifusión, soporte	Yes
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	24
Apilable	Yes
Sistema operativo	Microsoft Windows, Linux, Mac OS X
Peso del producto	5690 g

Full product description

SG350X-24MP - Switch Gigabit PoE de 28 puertos con SFP+ de 10 Gb/s y Switch gestionado apilable RJ45 - Serie 350X de Cisco

El conmutador Cisco SG350X-24MP está equipado con 24 puertos con un rendimiento de 1000 Mbps, así como con 4 puertos de enlace ascendente con un rendimiento de 10 Gbps (2 puertos Combo 10G RJ45/SFP+ y 2 SFP+). Los conmutadores Cisco se gestionan y configuran utilizando, entre otras cosas, una interfaz gráfica de usuario disponible a través de un navegador web y una consola CLI basada en texto.



Rendimiento de alto nivel

El conmutador tiene un ancho de banda de 95,23 millones de paquetes por segundo (paquetes de 64 bytes) y una capacidad de conmutación de 128 Gb/s. El modelo presentado está equipado con 24 puertos con soporte PoE, 4 puertos pueden alimentar dispositivos con un máximo de 60 W. El presupuesto total de energía del PoE es de 382 W. El interruptor Cisco viene con una garantía limitada de por vida del fabricante.

Serie Cisco 350X

La serie Cisco® 350X es una línea de conmutadores Ethernet manejables a un precio muy asequible. Los dispositivos ofrecen una amplia gama de capacidades necesarias para soportar entornos de red exigentes, son fáciles de desplegar y gestionar y no requieren el apoyo de un numeroso personal de TI.

Apilamiento físico de los interruptores

A diferencia de los conmutadores apilables que tienen componentes que se administran y diagnostican por separado, la serie 350X de Cisco proporciona un apilamiento real e integral de los conmutadores, lo que permite configurar, administrar y solucionar problemas de varios conmutadores como si se tratara de un solo dispositivo, lo que facilita enormemente la expansión de la red. La serie 350X permite apilar hasta 4 conmutadores y hasta 208 puertos manejables en un sistema.

extremo a extremo.

