



Cisco WAP571E | Punto de Acceso | Doble Banda , AC1900 Onda 2, 3x3 MU-MIMO, 2x RJ45 1Gb/s, PoE, Exterior



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/puntos-de-acceso/cisco-wap571e-punto-de-acceso-doble-banda-ac1900-onda-2-3x3-mu-mimo-2x-rj45-1gb-s-poe-exterior>

Price: **918,51 zł** gross / 746,76 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGFOQOKRMNIJ

Product features

Aprobación de regulaciones	UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 IEC 60950-1 EN 60950-1 FCC 15.247, 15.407 RSS-210 EN 300.328, EN 301.893 AS/NZS 4268.2003 FCC 15.107, 15.109 ICES-003 EN 301.489-1 / -17
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Altura	49.784 mm
Tipo de antena	Internal
Indicadores LED	Sí
Modulación	16-QAM
Receptor de sensibilidad	2.4G: 11b(11M):-86; 11g(54M):-74; HT20(MCS7):-71; HT40(MCS7):-68; 5G: 11a(6/54M):-90/-75; VHT20(MCS9):-63; VHT40(MCS9):-60; VHT80(MCS9):-58 [dBm]
Ancho	199.898 mm
Profundidad	229.87 mm
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS
Modos de funcionamiento	Access Point (AP),WDS Bridge,Workgroup Bridge
Tipo de enchufe	Tipo C
Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS)	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Kit de montaje	Yes

Intervalo de temperatura de almacenaje	-50 - 70 °C
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Syslog	Yes
Rango máximo de transferencia de datos	1900 Mb/s
Consumo de energía (max)	18 W
Peso del paquete	2414.93 g
Rango de medición de humedad	5 - 90%
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Guía de configuración rápida	Yes
Estándares de red	IEEE 802.11ac
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Ganancia de la antena (max)	3.55 gain
Memoria Flash	128 MB
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	1300 Mbit/s
País de origen	China
Intervalo de temperatura operativa	-40 - 55 °C
Profundidad del paquete	412.0896 mm
Altura del paquete	118.872 mm
Ancho del paquete	316.992 mm
Soporte VLAN	Yes
Botón de restaurar	Yes
Protocolos de gestión	SNMP v3, Bonjour
Administración basada en web	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Memoria interna	256 MB
Ubicación	Pole
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Cantidad de antenas	6
Número de SSID admitidos	32
Color del producto	Gris
Corrientes espaciales	3:3x3
DHCP, cliente	Yes
Interno	No
Uso recomendado	na zewnątrz
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Sistema operativo	Linux
Peso del producto	1347.17 g

Full product description

Cisco WAP571E - punto de acceso inalámbrico AC/N para uso en exteriores

El punto de acceso inalámbrico para exteriores WAP571E es una forma sencilla y económica de ampliar una red móvil de alta seguridad y eficiencia en el exterior. El dispositivo utiliza una radio de doble banda concurrente para aumentar el alcance y las capacidades del usuario. La tecnología MU-MIMO 3x3 con tres flujos de radio permite que el punto de acceso funcione con la máxima eficiencia, tanto en la banda de 5 GHz como en la de 2,4 GHz. Las interfaces LAN Gigabit Ethernet con función Power over Ethernet (PoE) facilitan la instalación y reducen los costes de cableado. Las características de la Calidad de Servicio Inteligente (QoS) priorizan el tráfico de banda ancha para aplicaciones de Voz sobre IP (VoIP) y video.



Características específicas del Cisco WAP571E

- Proporciona conectividad 802.11ac a velocidades de hasta 1,9 Gb/s
- Soporta la tecnología MU-MIMO 3x3 para un máximo rendimiento en la radio de 2,4 GHz y 5 GHz
- Caja exterior con protección IP66 adaptada para trabajar en condiciones climáticas duras como lluvia o temperaturas extremas, el dispositivo también tiene soporte de protección contra sobretensiones
- 2 puertos LAN Gigabit Ethernet con ahorro de energía y soporte de agregación de enlaces
- Portal cautivo que proporciona un acceso muy seguro para los clientes, con roles y derechos personalizados
- Configuración de punto único que no requiere un controlador para el despliegue fácil y económico de múltiples puntos de acceso
- Funciona nada más sacarlo de la caja, fácil instalación y configuración simple con un asistente basado en la web



Amplia gama de funciones de control de acceso

El Cisco WAP571E soporta el control de invitados con múltiples opciones de autenticación y la posibilidad de configurar derechos, roles y ancho de banda. La página de acceso para invitados personalizada le permite presentar el mensaje de bienvenida y los detalles de acceso y mejora el reconocimiento de la marca con el logotipo de su empresa.

Conexión segura a través de la encriptación

El WAP571E es compatible con el acceso protegido Wi-Fi (WPA) Personal y Empresarial, codificando todas las transmisiones inalámbricas con una potente encriptación. La autenticación con el protocolo 802.1X RADIUS protege contra el acceso no autorizado.

Escalabilidad

Los puntos de acceso están diseñados para un escalado suave. La configuración de la configuración de punto único no requiere ningún controlador adicional, lo que simplifica el despliegue de múltiples puntos de acceso sin hardware adicional. Con el Cisco WAP571E, puedes ampliar tu red inalámbrica con la flexibilidad de satisfacer las necesidades actuales y nuevas de tu empresa a medida que ésta crece.

