

Imagen no
disponible

Dell U2723QE 27" | Monitor | 4K IPS HDMI DP USB-C Hub RJ-45



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/monitores/dell-u2723qe-27-monitor-4k-ips-hdmi-dp-usb-c-hub-rj-45>

Price: **2.599,00 zł** gross / 2.113,01 zł net



Manufacturer: DELL

Referention number: DNXGGLQQFRMMOH

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Altitud no operativa	0 - 12192 m
Tiempo de respuesta	8 ms
Tipo de pantalla	IPS
Máxima resolución	3840 pixels
montaje VESA	Yes
Forma de la pantalla	Plano
Gama de colores DCI-P3	98
Alto Rango Dinámico (HDR)	Yes
Cobertura sRGB (típica)	100 %
Máxima velocidad de actualización	60 Hz
Total de huella de carbono (kg of CO2e)	815
HDMI	Yes
Resolución	3840 pixels
Gestión de energía	Yes
Disipación de calor (típica)	98.27 Unidad térmica británica por hora
Corriente de entrada	2.7 A
HDCP	Yes
Diagonal de pantalla	68.47 cm
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 °C - 60 °C
Cables incluidos	AC
Certificados de conformidad	RoHS

Tecnología de visualización	LCD
Tipo de fuente de alimentación	Interno
Consumo de energía (max)	220 W
Cumplimientos estándar de la industria	ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only.
Número de colores de la pantalla	1,07 mil millones de colores
Peso del paquete	9530 g
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	955176
Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
Consumo energético	25.9 W
Rango de medición de humedad	10 - 80%
Intervalo de escaneado horizontal	15 kHz
Peso del stand	1790 g
AMD FreeSync	No
Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	Yes
Pantalla táctil	No
Guía de configuración rápida	Yes
Suministro de potencia USB	Yes
Densidad del pixel	163.18 ppi
Ajuste de la inclinación	Yes
Tipo de retroiluminación	LED
Salidas para auriculares	1
NVIDIA G-SYNC	No
Consumo de energía (apagado)	0.2 W
Salida de auriculares	Yes
Consumo de energía (inactivo)	0.3 W
Auriculares	3,5 mm
Conectar y usar (Plug and Play)	Yes
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Exhibición en pantalla (OSD)	Yes
Intervalo de escaneado vertical	23 Hz
Peso (con soporte)	6270 g
Altitud de funcionamiento	0 m
Stand incluido	Yes
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
No contiene	Arsénico
Salida de audio	Sí
Ranura para cable de seguridad	Yes
Cámara incorporada	No
Ángulo de giro (alcance)	-45 °
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas	38 kWh

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	26 kWh
Diagonal de la pantalla	27 "
Clase de eficiencia energética (HDR)	G
Clase de eficiencia energética (SDR)	F
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP)	Yes
Ajustes de altura	Yes
Altura del dispositivo (con soporte)	385.18 mm
Cantidad de puertos RJ-45	1
Razón de contraste (típica)	2000:1
Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Profundidad dispositivo (con soporte)	185 mm
Wifi	No
Ancho del dispositivo (con soporte)	611.44 mm
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de entrada AC	100 V
Altavoces incorporados	No
Pantalla antirreflectante	Yes
Número de puertos HDMI	1
Relación de aspecto nativa	16:9
Formato de vídeo soportado	1080i
Cantidad de DisplayPorts	2
Versión HDMI	2.0
Tipo HD	4K Ultra HD
Posicionamiento de mercado	Office
Ángulo de inclinación	-5 °
Color del producto	Plata
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W
Versión de PAIA	1.3.0, 2021
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	5,35
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	313
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	85,3
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	411,27
Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	203
Giratorio	Yes
Ancho del marco (inferior)	10 mm
Ángulo de pivote	-90 °
Ancho del marco (superior)	7.35 mm
Ancho del marco (lateral)	7.35 mm
Eje	Yes
Altura ajustable (máx.)	150 mm
Peso (sin base)	4480 g
Altura (sin base)	353.01 mm
Profundidad (sin base)	54.33 mm
Ancho (sin base)	611.44 mm
Interfaz de panel de montaje	100 mm
Gama de colores estándar	sRGB
Ángulo de visión, vertical	178 °

Ángulo de visión, horizontal	178 °
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms
Dureza de la superficie	3H
DDC / CI	Yes
Color de pies	Plata
Bisel frontal	Negro
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	5
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1
Número de puertos ascendentes	2
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C
Brillo de la pantalla (típico)	400 cd/m2
Versión de conector USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	Yes
Tamaño visible, horizontal	596.74 mm
Tamaño visible, vertical	335.66 mm
Conector USB incorporado	Yes