



Extralink 22U 600x600 Negro | Armario rackmount | de pie



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/armarios-rack/extralink-22u-600x600-negro-armario-rackmount-de-pie>

Price: **1.349,00 zł** gross / 1.096,75 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKSERMMLJ

Information:

Extralink 22U es un sólido armario rack de pie para salas de servidores, oficinas y sistemas CCTV, fabricado en resistente acero laminado en frío. Ofrece una altura de 1110 mm, una profundidad de 600 mm y una capacidad de carga de hasta 1000 kg, proporcionando un lugar seguro para equipos de red y servidores. Las puertas acristaladas y templadas con cerradura pueden abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha, y los paneles laterales desmontables facilitan el mantenimiento. Las patas regulables y las ruedas resistentes aumentan la comodidad de instalación, mientras que los pasacables ajustables y la posibilidad de montar ventiladores ayudan a mantener el orden y una refrigeración óptima.

Product features

Altura	1100 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	600 mm
Bloqueo del teclado	Yes
Rieles de rack	Yes
Guía del usuario IFU	Yes
Material	stal nierdzewna
Color	black
Capacidad del rack	22U
Peso máximo	600 kg
Tamaño (imperial)	19 "
Patas ajustables	Yes

Panel lateral con cerradura	Yes
Puerta delantera con cerradura	Yes
Puerta trasera con cerradura	No
Paneles laterales incluidos	Yes
Paneles laterales desmontables	Yes
Puerta delantera extraíble	Yes
Puerta trasera extraíble	No
Estructura de la puerta delantera	Vidrio
Estructura de la puerta trasera	Metal
Color del producto	Negro
Tipo de fotograma	Closed
Tipo	Freestanding rack

Full product description

Estantería de suelo EXTRALINK - 22U, 600 × 600

El armario rack Extralink está diseñado para su uso en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV. Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío. Equipado con cristal templado, la puerta frontal puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.

Armario de red Extralink 22HE – Instalación en suelo



El armario rack está diseñado para en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV.



Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío.



La puerta frontal con cristal templado puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.



Altura claramente marcada

Los raíles verticales están marcados con una altura de hasta 22U (desde la unidad), lo que proporciona espacio suficiente para montar más dispositivos. Sin embargo, la altura total del armario es de 110 cm.

ARMARIO DE RED de suelo

22U 19"

1110mm

600mm

600mm

Peso
máximo



1000kg

Fácil extracción de las paredes laterales

Los pestillos de las paredes laterales permiten desmontarlas. Cerraduras y llaves incluidas.

Extralink ofrece accesorios para sus series de armarios, puedes encontrar en nuestra gama

- estantes, armaduras, organizadores de cables
- accesorios de refrigeración, paneles de ventilación, termostatos
- ayudas de montaje



Cableado sencillo

Se han incorporado hasta 5 pasacables en el panel inferior de la caja para reducir el riesgo de que los cables queden atrapados o se enreden.

ARMARIO DE RED 22HE

Paneles laterales
desmontables para facilitar
el mantenimiento



Puertas delantera
y trasera



Dimensiones de entrada de
cables ajustables para la cubierta
superior y la placa base



Panel lateral y puerta
delantera con
cerradura de llave



Pies ajustables, ruedas
duraderas



La puerta se puede abrir a la
izquierda y a la derecha



Puerta frontal con
cerradura pequeña de
cristal templado

Techo con orificio de ventilación y pasacables

Hay una salida de ventilación en el techo de la caja, así como 2 pasacables.

La misión de los armarios de red es proteger los equipos, garantizar un funcionamiento estable y mantener el orden en todos los ámbitos.



Características principales

- Puertas delanteras y traseras
- La puerta puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha
- Puerta delantera con cerradura pequeña de cristal templado
- Excelente diseño, dimensiones precisas, mano de obra meticulosa
- Pies ajustables, ruedas de alta resistencia
- Dimensiones de entrada de cables ajustables para la cubierta superior y la placa inferior
- Conexión fiable del cuerpo mediante un kit de conexión en serie
- Paneles laterales desmontables para facilitar el mantenimiento