



Extralink 22U 600x800 negro | Armario rackmount | de pie



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/armarios-rack/extralink-22u-600x800-negro-armario-rackmount-de-pie>

Price: **1.499,00 zł** gross / 1.218,70 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKSFRMMMI

Information:

La armario rack EXTRALINK 22U 600×800 de pie es una solución sólida para oficinas, salas de servidores e instalaciones CCTV. Fabricada en acero laminado en frío, ofrece durabilidad y un acabado estético. Las puertas frontales de vidrio templado se pueden abrir hacia la izquierda o hacia la derecha, y los paneles laterales desmontables facilitan el montaje y el mantenimiento. La altura 22U proporciona mucho espacio para los dispositivos, y las marcas claras facilitan la organización. El armario ofrece un cómodo guiado de cables gracias a los pasacables en el panel superior e inferior, así como ventilación en el techo. Las patas regulables y las ruedas resistentes aumentan la funcionalidad y la movilidad.

Product features

Altura	1100 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	800 mm
UPS integrado	No
Sensor de temperatura	No
Bloqueo del teclado	Yes
Rieles de rack	Yes
Material	szkło
Color	black
Capacidad del rack	22U
Peso máximo	726 kg
Tamaño (imperial)	19 "

Tornillos incluidos	Yes
Incluye tuercas	Yes
Insonorizado	No
Panel lateral con cerradura	Yes
Puerta delantera con cerradura	Yes
Puerta trasera con cerradura	Yes
Paneles laterales incluidos	Yes
Paneles laterales desmontables	Yes
Puerta delantera extraíble	Yes
Puerta trasera extraíble	Yes
Estructura del panel lateral	Metal
Estructura de la puerta delantera	Vidrio
Estructura de la puerta trasera	Acero
Color del producto	Negro
Tipo de fotograma	Open
Tipo	Freestanding rack
Pilas de la unidad de bebés incluidas	No

Full product description

Estantería de suelo EXTRALINK - 22U, 600 × 800

El armario rack Extralink está diseñado para su uso en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV. Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío. Equipado con cristal templado, la puerta frontal puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.

Armario de red Extralink 22HE – Instalación en suelo



El armario rack está diseñado para en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV.



Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío.



La puerta frontal con cristal templado puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.



Altura del armario claramente marcada

Los raíles verticales están debidamente marcados con una altura de hasta 22U (desde la unidad), lo que proporciona espacio suficiente para montar más equipos. Sin embargo, la altura total del armario es de 110 cm.

ARMARIO DE RED de suelo

22U 19"

1110mm

800mm

600mm

Peso
máximo

KG

1000kg

Fácil extracción de las paredes laterales

Los pestillos de las paredes laterales permiten desmontarlas. Cerraduras y llaves incluidas.

Extralink ofrece accesorios para sus series de armarios, puedes encontrar en nuestra gama

- estantes, armaduras, organizadores de cables
- accesorios de refrigeración, paneles de ventilación, termostatos
- ayudas de montaje



Cableado sencillo

Se han incorporado hasta 5 pasacables en el panel inferior de la caja para reducir el riesgo de que los cables queden atrapados o se enreden.

ARMARIO DE RED 22HE

Paneles laterales
desmontables para facilitar
el mantenimiento



Puertas delantera
y trasera



Dimensiones de entrada de
cables ajustables para la cubierta
superior y la placa base



Panel lateral y puerta
delantera con
cerradura de llave



Pies ajustables, ruedas
duraderas



La puerta se puede abrir a la
izquierda y a la derecha



Puerta frontal con
cerradura pequeña de
cristal templado

Techo con orificio de ventilación y pasacables

En el techo de la caja hay una salida de ventilación y 2 pasacables.

Zadaniem szaf sieciowych jest zabezpieczenie sprzętu i zagwarantowanie stabilnego funkcjonowania oraz utrzymanie porządku w każdej sferze



Características principales

- Puerta delantera con cerradura pequeña de cristal templado
- Puertas delanteras y traseras
- La puerta puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha
- Excelente diseño, dimensiones precisas, mano de obra meticulosa
- Pies ajustables, ruedas de alta resistencia
- Dimensiones de entrada de cables ajustables para la cubierta superior y la placa inferior
- Conexión del cuerpo mediante un kit de conexión en serie
- Paneles laterales desmontables para facilitar el mantenimiento