



Extralink 32U 600x600 Negro | Armario rackmount | de pie



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/armarios-rack/extralink-32u-600x600-negro-armario-rackmount-de-pie>

Price: **1.499,00 zł** gross / 1.218,70 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNPPMRMJM

Information:

La armario rack de pie Extralink 32U 600 × 600 es una solución sólida para oficinas, salas de servidores y sistemas CCTV. Fabricada en acero laminado en frío, garantiza durabilidad y estabilidad, y las puertas frontales de vidrio templado pueden abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha. La clara indicación de altura 32U facilita el montaje de los dispositivos, y los paneles laterales desmontables con cerraduras y llaves aumentan la comodidad del mantenimiento. El armario ofrece 4 pasacables en el panel inferior, espacio para 4 ventiladores en el techo y un pasacables adicional. Las patas regulables, las ruedas resistentes y la posibilidad de conexión en serie aumentan la funcionalidad y la comodidad de uso.

Product features

Altura	1540 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	600 mm
Tipo de enfriamiento	Passive
Bloqueo del teclado	Yes
Guía del usuario IFU	Yes
Material	stal
Color	black
Capacidad del rack	32U
Peso máximo	600 kg
Tamaño (imperial)	19 "
Insonorizado	No

Patas ajustables	Yes
Puerta delantera con cerradura	Yes
Puerta trasera con cerradura	Yes
Paneles laterales desmontables	Yes
Puerta delantera extraíble	Yes
Puerta trasera extraíble	Yes
Estructura de la puerta delantera	Vidrio
Estructura de la puerta trasera	Acero/Perforado
Color del producto	Negro
Tipo de fotograma	Closed
Tipo	Freestanding rack

Full product description

Estantería de suelo EXTRALINK - 32U, 600 × 600

El armario rack Extralink está diseñado para su uso en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV. Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío. Equipado con cristal templado, la puerta frontal puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.

Armario de red Extralink 32HE

Instalación en suelo



El armario rack está diseñado para en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV.



Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío.



La puerta frontal con cristal templado puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.



Altura del armario claramente marcada

Los raíles verticales están debidamente marcados en altura, que es de hasta 32U (de la unidad), proporcionando espacio suficiente para montar más equipos. Sin embargo, la altura total del armario es de 154 cm.

ARMARIO DE RED de suelo

32U 19"

Peso
máximo



1540mm

600mm

600mm

Fácil extracción de las paredes laterales

Los pestillos de las paredes laterales permiten desmontarlas. Se incluyen cerraduras y llaves.

Extralink ofrece accesorios para sus series de armarios, puedes encontrar en nuestra gama

- estantes, armaduras, organizadores de cables
- accesorios de refrigeración, paneles de ventilación, termostatos
- ayudas de montaje



Cableado sencillo

Se han incorporado hasta 4 pasacables en el panel inferior de la caja para reducir el riesgo de que los cables queden atrapados o se enreden.

ARMARIO DE RED 32HE

Paneles laterales
desmontables para facilitar
el mantenimiento



Puertas delantera
y trasera



Dimensiones de entrada de
cables ajustables para la cubierta
superior y la placa base



Cerradura de la llave
de la puerta delantera



Pies ajustables, ruedas
duraderas



La puerta se puede abrir a la
izquierda y a la derecha



Puerta frontal con
cerradura pequeña de
cristal templado

Techo del recinto diseñado para alojar ventiladores

Hay cuatro ventiladores en el techo del armario para mejorar la refrigeración del equipo, así como un pasacables adicional.

La misión de los armarios de red es proteger los equipos, garantizar un funcionamiento estable y mantener el orden en todos los ámbitos.



Características principales

- Puertas delanteras y traseras
- Puerta delantera con cerradura pequeña de cristal templado
- La puerta puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha
- Pies ajustables, ruedas de alta resistencia
- Excelente diseño, dimensiones precisas, mano de obra meticulosa
- Dimensiones de entrada de cables ajustables para la cubierta superior y la placa inferior
- Conexión fiable del cuerpo mediante un kit de conexión en serie
- Paneles laterales desmontables para facilitar el mantenimiento