



Extralink 32U 600x800 Negro | Armario rackmount | de pie



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/armarios-rack/extralink-32u-600x800-negro-armario-rackmount-de-pie>

Price: **1.679,00 zł** gross / 1.365,04 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMKJRMKK

Information:

La armario Extralink 32U es una estructura de pie ideal para oficinas, salas de servidores y habitaciones con instalaciones de CCTV. Fabricada con acero resistente, garantiza resistencia a daños. Sus puertas frontales de vidrio templado se pueden abrir en ambas direcciones, lo que aumenta la flexibilidad en la disposición del espacio. Ofrece 32U de espacio para dispositivos, y su altura es de 154 cm. Los paneles laterales desmontables facilitan el mantenimiento, mientras que las patas ajustables y las ruedas aseguran estabilidad y facilidad de movimiento, incluso con cargas pesadas. La cerradura con llave garantiza la seguridad del equipo. Además, Extralink ofrece accesorios, como estantes y organizadores de cables, que aumentan la funcionalidad y facilitan la gestión del espacio. El armario combina solidez con practicidad, asegurando una organización efectiva de la infraestructura de red.

Product features

Altura	1640 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	800 mm
Tipo de enfriamiento	Active
Bloqueo del teclado	Yes
Rieles de rack	Yes
Guia del usuario IFU	Yes
Material	szkło
Color	black
Capacidad del rack	32U
Peso máximo	1500 kg

Tamaño (imperial)	19 "
Insonorizado	No
Patas ajustables	Yes
Panel lateral con cerradura	Yes
Puerta delantera con cerradura	Yes
Puerta trasera con cerradura	No
Paneles laterales incluidos	Yes
Paneles laterales desmontables	Yes
Puerta delantera extraíble	Yes
Puerta trasera extraíble	No
Estructura del panel lateral	Metal
Estructura de la puerta delantera	Vidrio
Estructura de la puerta trasera	Metal
Color del producto	Negro
Tipo de fotograma	Closed
Tipo	Freestanding rack

Full product description

Estantería de suelo EXTRALINK - 32U, 600 × 800

El armario rack Extralink está diseñado para su uso en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV. Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío. Equipado con cristal templado, la puerta frontal puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.

Armario de red Extralink 32HE

Instalación en suelo



El armario rack está diseñado para en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV.



Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío.



La puerta frontal con cristal templado puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.



Altura del armario claramente marcada

Los raíles verticales están debidamente marcados en altura, que es de hasta 32U (de la unidad), proporcionando espacio suficiente para montar más equipos. Sin embargo, la altura total del armario es de 154 cm.

ARMARIO DE RED de suelo

32U 19"

Peso
máximo



1540mm

800mm

600mm

Fácil extracción de las paredes laterales

Los pestillos de las paredes laterales permiten desmontarlas. Se incluyen cerraduras y llaves.

ARMARIO DE RED 32HE

Paneles laterales
desmontables para facilitar
el mantenimiento



Puertas delantera
y trasera



Dimensiones de entrada de
cables ajustables para la cubierta
superior y la placa base



Cerradura de la llave
de la puerta delantera



Pies ajustables, ruedas
duraderas



La puerta se puede abrir a la
izquierda y a la derecha



Puerta frontal con
cerradura pequeña de
cristal templado

Cableado sencillo

Se han incorporado hasta 4 pasacables en el panel inferior de la caja para reducir el riesgo de que los cables queden atrapados o se enreden.

La misión de los armarios de red es proteger los equipos, garantizar un funcionamiento estable y mantener el orden en todos los ámbitos.



Techo del recinto diseñado para alojar ventiladores

Hay cuatro ventiladores en el techo del armario para mejorar la refrigeración del equipo, así como un pasacables adicional.

Extralink ofrece accesorios para sus series de armarios, puedes encontrar en nuestra gama

- estantes, armaduras, organizadores de cables
- accesorios de refrigeración, paneles de ventilación, termostatos
- ayudas de montaje



Características principales

- Puertas delanteras y traseras
- Puerta delantera con cerradura pequeña de cristal templado
- La puerta puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha
- Pies ajustables, ruedas de alta resistencia
- Excelente diseño, dimensiones precisas, mano de obra meticulosa
- Conexión fiable del cuerpo mediante un kit de conexión en serie
- Dimensiones de entrada de cables ajustables para la cubierta superior y la placa inferior
- Paneles laterales desmontables para facilitar el mantenimiento