



Extralink 37U 600x1000 Negro | Armario rackmount | de pie



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/armarios-rack/extralink-37u-600x1000-negro-armario-rackmount-de-pie>

Price: **2.148,99 zł** gross / 1.747,15 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMKMMRMNH

Information:

El armario rack EXTRALINK 37U de pie con dimensiones de 600 × 1000 mm es una solución sólida para oficinas, salas de servidores e instalaciones CCTV. Fabricado en acero laminado en frío, garantiza durabilidad y estabilidad, y las puertas frontales de vidrio templado pueden abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha. La clara indicación de la altura facilita el montaje de los equipos, y los 37U de espacio ofrecen mucho margen para ampliar la infraestructura. Los paneles laterales desmontables con cerraduras y llaves facilitan el mantenimiento, los 4 pasacables en el panel inferior ayudan a organizar el tendido de los cables, y los 4 espacios para ventiladores en la parte superior favorecen una refrigeración eficaz. Las patas regulables y las ruedas aumentan la comodidad de uso.

Product features

Altura	1765 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	1000 mm
UPS integrado	No
Sensor de temperatura	No
Tipo de enfriamiento	Passive
Bloqueo del teclado	Yes
Rieles de rack	Yes
Material	szkło
Color	black
Capacidad del rack	37U
Peso máximo	1200 kg

Tamaño (imperial)	19 "
Tornillos incluidos	Yes
Incluye tuercas	Yes
Insonorizado	No
Panel lateral con cerradura	Yes
Puerta delantera con cerradura	Yes
Puerta trasera con cerradura	Yes
Paneles laterales incluidos	Yes
Paneles laterales desmontables	Yes
Puerta delantera extraíble	Yes
Puerta trasera extraíble	Yes
Estructura del panel lateral	Metal
Estructura de la puerta delantera	Vidrio
Estructura de la puerta trasera	Metal
Color del producto	Negro
Tipo de fotograma	Closed
Tipo	Wall mounted rack
Pilas de la unidad de bebés incluidas	No

Full product description

Estantería de suelo EXTRALINK - 37U, 600 × 1000

El armario rack Extralink está diseñado para su uso en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV. Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío. Equipado con cristal templado, la puerta frontal puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.

Armario de red Extralink 37HE

Instalación en suelo



El armario rack está diseñado para en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV.



Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío.



La puerta frontal con cristal templado puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.



Altura del armario claramente marcada

Los raíles verticales están debidamente marcados con una altura de hasta 37U (desde la unidad), lo que proporciona espacio suficiente para montar más equipos. Sin embargo, la altura total del armario es de 176,5 cm.

ARMARIO DE RED de suelo

37U 19"

Peso
máximo



1765mm

1000mm

600mm

Fácil extracción de las paredes laterales

Los pestillos de las paredes laterales permiten desmontarlas. Se incluyen cerraduras y llaves.

ARMARIO DE RED 37HE

Paneles laterales
desmontables para facilitar
el mantenimiento



Puertas delantera
y trasera



Dimensiones de entrada de
cables ajustables para la cubierta
superior y la placa base



Cerradura de la llave
de la puerta delantera



Pies ajustables, ruedas
duraderas



La puerta se puede abrir a la
izquierda y a la derecha



Puerta frontal con
cerradura pequeña de
cristal templado

Cableado sencillo

Se han incorporado hasta 4 pasacables en el panel inferior de la caja para reducir el riesgo de que los cables queden atrapados o se enreden.

La misión de los armarios de red es proteger los equipos, garantizar un funcionamiento estable y mantener el orden en todos los ámbitos.



Techo del recinto diseñado para alojar ventiladores

Hay cuatro ventiladores en el techo del armario para mejorar la refrigeración del equipo, así como un pasacables adicional.

Extralink ofrece accesorios para sus series de armarios, puedes encontrar en nuestra gama

- estantes, armaduras, organizadores de cables
- accesorios de refrigeración, paneles de ventilación, termostatos
- ayudas de montaje



Características principales

- Puerta delantera con cerradura pequeña de cristal templado
- La puerta puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha
- Puertas delanteras y traseras
- Excelente diseño, dimensiones precisas, mano de obra meticulosa
- Dimensiones de entrada de cables ajustables para la cubierta superior y la placa inferior
- Pies ajustables, ruedas de alta resistencia
- Conexión fiable del cuerpo mediante un kit de conexión en serie
- Paneles laterales desmontables para facilitar el mantenimiento