



Extralink 37U 600x800 Negro | Armario rackmount| de pie



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/armarios-rack/extralink-37u-600x800-negro-armario-rackmount-de-pie>

Price: **1.819,00 zł** gross / 1.478,86 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMKMLRMMMI

Information:

La armario rack de pie Extralink 37U 600 × 800 es una solución sólida para oficinas, salas de servidores y sistemas CCTV. Fabricada en acero laminado en frío, garantiza durabilidad y estabilidad, y las puertas frontales de vidrio templado pueden montarse para abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha. La clara indicación de altura de 37U facilita el montaje de los dispositivos, y la altura total de 176,5 cm ofrece mucho espacio para el equipo. Los paneles laterales desmontables con cerraduras y llaves facilitan el mantenimiento, y los 4 pasacables en el panel inferior ayudan a una gestión ordenada de los cables. El techo del armario permite instalar 4 ventiladores, lo que favorece una refrigeración eficaz. Las patas regulables y las ruedas aumentan la comodidad de colocación y la movilidad.

Product features

Altura	1765 mm
Ancho	600 mm
Profundidad	800 mm
Tipo de enfriamiento	Passive
Bloqueo del teclado	Yes
Rieles de rack	Yes
Material	szkło
Color	black
Capacidad del rack	37U
Peso máximo	600 kg
Tamaño (imperial)	19 "
Rueda de reenvio	Yes

Tornillo de pata estabilizadora	Yes
Insonorizado	No
Patas ajustables	Yes
Panel lateral con cerradura	Yes
Puerta delantera con cerradura	Yes
Puerta trasera con cerradura	No
Paneles laterales incluidos	Yes
Paneles laterales desmontables	Yes
Puerta delantera extraíble	Yes
Puerta trasera extraíble	No
Estructura del panel lateral	Acero
Estructura de la puerta delantera	Vidrio
Estructura de la puerta trasera	Acero
Color del producto	Negro
Tipo de fotograma	Closed
Tipo	Freestanding rack

Full product description

Estantería de suelo EXTRALINK - 37U, 600 × 800

El armario rack Extralink está diseñado para su uso en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV. Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío. Equipado con cristal templado, la puerta frontal puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.

Armario de red Extralink 37HE

Instalación en suelo



El armario rack está diseñado para en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV.



Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío.



La puerta frontal con cristal templado puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.



Altura del armario claramente marcada

Los raíles verticales están debidamente marcados con una altura de hasta 37U (desde la unidad), lo que proporciona espacio suficiente para montar más equipos. Sin embargo, la altura total del armario es de 176,5 cm.

ARMARIO DE RED de suelo

37U 19"

Peso
máximo



1765mm

800mm

600mm

Fácil extracción de las paredes laterales

Los pestillos de las paredes laterales permiten desmontarlas. Se incluyen cerraduras y llaves.

ARMARIO DE RED 37HE

Paneles laterales
desmontables para facilitar
el mantenimiento



Puertas delantera
y trasera



Dimensiones de entrada de
cables ajustables para la cubierta
superior y la placa base



Cerradura de la llave
de la puerta delantera



Pies ajustables, ruedas
duraderas



La puerta se puede abrir a la
izquierda y a la derecha



Puerta frontal con
cerradura pequeña de
cristal templado

Cableado sencillo

Se han incorporado hasta 4 pasacables en el panel inferior de la caja para reducir el riesgo de que los cables queden atrapados o se enreden.

La misión de los armarios de red es proteger los equipos, garantizar un funcionamiento estable y mantener el orden en todos los ámbitos.



Techo del recinto diseñado para alojar ventiladores

Hay cuatro ventiladores en el techo del armario para mejorar la refrigeración del equipo, así como un pasacables adicional.

Extralink ofrece accesorios para sus series de armarios, puedes encontrar en nuestra gama

- estantes, armaduras, organizadores de cables
- accesorios de refrigeración, paneles de ventilación, termostatos
- ayudas de montaje



Características principales

- Puerta delantera con cerradura pequeña de cristal templado
- Puertas delanteras y traseras
- Excelente diseño, dimensiones precisas, mano de obra meticulosa
- La puerta puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha
- Pies ajustables, ruedas de alta resistencia
- Dimensiones de entrada de cables ajustables para la cubierta superior y la placa inferior
- Conexión fiable del cuerpo mediante un kit de conexión en serie
- Paneles laterales desmontables para facilitar el mantenimiento