



Extralink 37U 800x800 Negro | Armario rackmount | de pie



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/armarios-rack/extralink-37u-800x800-negro-armario-rackmount-de-pie>

Price: **2.049,00 zł** gross / 1.665,85 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNLJFRMLPN

Information:

La armario rack de pie Extralink 37U con dimensiones de 800 × 800 mm es una solución sólida para oficinas, salas de servidores y sistemas CCTV. Fabricada en acero laminado en frío, cuenta con puertas frontales de vidrio templado con posibilidad de apertura hacia la izquierda o la derecha, así como puertas traseras. Los rieles verticales marcados facilitan el montaje de los dispositivos, y la altura de 37U proporciona mucho espacio de instalación. Los paneles laterales desmontables con cerraduras y llaves facilitan el mantenimiento, y los 4 pasacables en la parte inferior y un pasacables adicional en la parte superior ayudan a organizar el cableado de forma ordenada. El techo está preparado para el montaje de 4 ventiladores, lo que favorece una refrigeración eficaz. Las patas regulables y las ruedas resistentes aumentan la comodidad de colocación y la movilidad.

Product features

Altura	1765 mm
Ancho	800 mm
Profundidad	800 mm
Tipo de enfriamiento	Passive
Bloqueo del teclado	Yes
Material	szkło
Color	black
Capacidad del rack	37U
Peso máximo	800 kg
Tamaño (imperial)	19 "
Rueda de reenvío	Yes

Tornillo de pata estabilizadora	Yes
Patas ajustables	Yes
Panel lateral con cerradura	Yes
Puerta delantera con cerradura	Yes
Puerta trasera con cerradura	Yes
Paneles laterales incluidos	Yes
Paneles laterales desmontables	Yes
Puerta delantera extraíble	Yes
Puerta trasera extraíble	Yes
Estructura del panel lateral	Acero
Estructura de la puerta delantera	Vidrio
Estructura de la puerta trasera	Acero
Color del producto	Negro
Tipo de fotograma	Closed
Gestión de cables	Yes
Tipo	Freestanding rack

Full product description

Estantería de suelo EXTRALINK - 37U, 800 × 800

El armario rack Extralink está diseñado para su uso en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV. Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío. Equipado con cristal templado, la puerta frontal puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.

Armario de red Extralink 37HE

Instalación en suelo



El armario rack está diseñado para en oficinas, salas de servidores de red y salas de control de CCTV.



Las paredes exteriores son de chapa de acero laminada en frío.



La puerta frontal con cristal templado puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha.



Altura del armario claramente marcada

Los raíles verticales están debidamente marcados con una altura de hasta 37U (desde la unidad), lo que proporciona espacio suficiente para montar más equipos. Sin embargo, la altura total del armario es de 176,5 cm.

ARMARIO DE RED de suelo

37U 19"

Peso
máximo



1765mm

800mm

800mm

Fácil extracción de las paredes laterales

Los pestillos de las paredes laterales permiten desmontarlas. Se incluyen cerraduras y llaves.

Extralink ofrece accesorios para sus series de armarios, puedes encontrar en nuestra gama

- estantes, armaduras, organizadores de cables
- accesorios de refrigeración, paneles de ventilación, termostatos
- ayudas de montaje



Cableado sencillo

Se han incorporado hasta 4 pasacables en el panel inferior de la caja para reducir el riesgo de que los cables queden atrapados o se enreden.

ARMARIO DE RED 37HE

Paneles laterales
desmontables para facilitar
el mantenimiento



Puertas delantera
y trasera



Dimensiones de entrada de
cables ajustables para la cubierta
superior y la placa base



Cerradura de la llave
de la puerta delantera



Puerta frontal con
cerradura pequeña de
cristal templado



Pies ajustables, ruedas
duraderas



La puerta se puede abrir a la
izquierda y a la derecha

Techo del recinto diseñado para alojar ventiladores

Hay cuatro ventiladores en el techo del armario para mejorar la refrigeración del equipo, así como un pasacables adicional.

La misión de los armarios de red es proteger los equipos, garantizar un funcionamiento estable y mantener el orden en todos los ámbitos.



Características principales

- La puerta puede abrirse hacia la izquierda o hacia la derecha
- Puertas delanteras y traseras
- Puerta delantera con cerradura pequeña de cristal templado
- Dimensiones de entrada de cables ajustables para la cubierta superior y la placa inferior
- Pies ajustables, ruedas de alta resistencia
- Excelente diseño, dimensiones precisas, mano de obra meticulosa
- Conexión fiable del cuerpo mediante un kit de conexión en serie
- Paneles laterales desmontables para facilitar el mantenimiento