



Extralink 8-7 PoE | Switch PoE | 7x 100Mb/s PoE, 1x Uplink RJ45, Fuente de alimentación 24V 2.5A



link to the product:

<https://www.batna24.com/es/p/switches/extralink-8-7-poe-switch-poe-7x-100mb-s-poe-1x-uplink-rj45-fuente-de-alimentacion-24v-25a>

Price: **249,99 zł** gross / 203,24 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXMLNLOOHTNG

Product features

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Fuente de energía	electricidad de red
Altura	27 mm
Indicadores LED	Enlace
Ancho	192 mm
Profundidad	82 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 a 70 °C
Cables incluidos	Corriente continua
Montaje en rack	No
Sensor de temperatura	No
Rango de medición de humedad	10 - 80%
Soporte de ventiladores redundante	No
Montaje en carril DIN	No
Capacidad de conmutación	1.2 Gb/s
Estándares de red	IEEE 802.3u
Tipo de interruptor	No gestionado
Soporte 10G	No
Rieles de rack	No
Voltaje de entrada DC	18 V
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C

Calidad de servicio (QoS) soporte	No
Administrado a través de la nube	No
Tabla de direcciones MAC	2048 entries
Fuente de alimentación incluida	Yes
Energía sobre Ethernet (PoE)	Yes
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre)	8
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE pasivo
Color del producto	Negro
Conector eléctrico	Conector de entrada de CC
Capa del interruptor	L2+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Ethernet rápido (10/100)
Material del cuerpo del reloj	Metal
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet	8
Apilable	No
Peso del producto	350 g

Full product description

Conmutador con 7 puertos PoE y un puerto de enlace ascendente de 100 Mb/s

Extralink 8-7 PoE es un switch de alto rendimiento con 8 puertos de 10/100 Mbps, incluyendo 7 puertos habilitados para PoE. El interruptor se alimenta de una fuente de alimentación externa de 18V a 57V. El voltaje de la fuente de alimentación PoE depende de la fuente de alimentación utilizada. Esta solución de bajo costo está diseñada para aplicaciones domésticas o de pequeñas empresas.



Principales características del dispositivo

- 8 puertos con una capacidad de 10/100 Mbps
- Voltajes de suministro disponibles - 18 V, 24 V, 48 V, 56 V
- Entrada de energía 100-240 V AC
- Fusibles PTC duales en cada puerto de salida PoE

- Dos modos de funcionamiento de las salidas PoE: Modo A - datos y alimentación en las clavijas 1/2 (-) y 3/6 (+), Modo B - alimentación en las clavijas 4/5 (+) y 7/8 (-) y datos en las clavijas 1/2 y 3/6
- Un fusible de 650 mA por puerto en modo A
- Un fusible de 1000 mA por puerto en modo B
- Entradas de energía para los modos A y B con LED
- LED que indica la operación 18/24 V o 48/56 V
- Corriente máxima de entrada por modo - 2,5 A

